

SAMOREGULUJĄCE KABLE GRZEWcze

Cennik detaliczny z rabatami hurtowymi na rok 2020/2021

FINE
Korea



Rodzaj kabla samoregulującego	Cena detaliczna (brutto)	Cena detaliczna (netto)	Rabaty hurtowe – mniejsze ilości					Szpuła 30,00%	ZASTOSOWANIE
			>10m	>30	>60	>100	>200		
			5%	8%	12%	15%	20%		
SRL 10-2*	22	17,89	17	16,46	15,74	15,21	14,31	300	Stosowane do ochrony przeciwołobudzeniowej i ochrony przed zamarzaniem rur
SRL 16-2*	23	18,7	17,76	17,2	16,46	15,89	14,96	300	
SRL 24-2*	24,5	19,92	18,92	18,32	17,53	16,93	15,94	300	Stosowane do ochrony przeciwołobudzeniowej i ochrony przed zamarzaniem dla rur oraz zbiorników
SRL 30-2*	26	21,14	20,08	19,45	18,6	17,97	16,91	300	
SRL 40-2*	39,9	32,44	30,82	29,84	28,55	27,57	25,95	300	+ do ciepłej wody + zwalcza Legionellę; do kanalizacji tłuszczowej
SRF 10-2CR	32	26,02	24,72	23,94	22,9	22,12	20,82	200	Stosowane do ochrony rur i zbiorników w osłonie CR (poliolefin) oznakowane EX (przeciwwybuchowe)
SRF 16-2CR	34,5	28,05	26,65	25,81	24,68	23,84	22,44	200	
SRF 24-2CR	36	29,27	27,81	26,93	25,76	24,88	23,42	200	
SRF 30-2CR	39,9	32,44	30,82	29,84	28,55	27,57	25,95	200	
SRF(S) 10-2CT*	49	39,84	37,85	36,65	35,06	33,86	31,87	200	Stosowane do ochrony rur i zbiorników w osłonie CT (fluoropolimerowa)
SRF 40-2CR	49	39,84	37,85	36,65	35,06	33,86	31,87	200	Stosowane do ochrony rur i zbiorników w osłonie CR (poliolefin)
HWSRL 10-2CR	49	39,84	37,85	36,65	35,06	33,86	31,87	200	Stosowane do ochrony przed zamarzaniem i utrzymywaniem temperatury rur zaopatrujących w gorącą wodę
HWSRL 30-2CR	55	44,71	42,47	41,13	39,34	38	35,77	200	
SRM 30-2CR	-	-	-	-	-	-	-	200	Import na zamówienie; w otulinie CR (poliolefin)
SRM 40-2CR	-	-	-	-	-	-	-	200	
SRM 30-2CT	69	56,1	53,29	51,61	49,36	47,68	44,88	200	Są odporne na chemię (osłona CT); do przemysłu; do oleju opałowego w osłonie EX (przeciwwybuchowe)
SRM 40-2CT	73	59,35	56,38	54,6	52,23	50,45	47,48	200	
SRM 50-2CT	77	62,6	59,47	57,59	55,09	53,21	50,08	200	
GRX-2CR(30W)	38	30,89	29,34	28,42	27,18	26,26	24,71	200	Stosowane do odładzania dachów, rynien i rur spustowych; całkowita odporność na promienie UV
GRX-2CR(40W)	39,5	32,11	30,5	29,54	28,26	27,29	25,69	200	
SM2-CR	85	69,1	65,64	63,57	60,81	58,73	55,28	200	Stosowane do ochrony przeciwołobudzeniowej podjazdów; pod nawierzchnie betonowe, asfaltowe

Objaśnienia:

CR - otulina poliolefinowa,

CT – osłona fluoropolimerowa ,

EX – ochrona przeciw wybuchowa

* typozereg SRL jest bez ekranu uziemiającego!



Tel; +48.533-336-136. e-mail: biuro@marax.pl, www.xaram.pl