



F.H.U. HAX-INOX z siedzibą w Gliwicach zajmuje się detaliczną i hurtową sprzedażą wyrobów hutniczych ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem firmy Staudestahl GmbH w Polsce.

Nasi dostawcy to najlepsze huty i walcownie z Europy zachodniej, co gwarantuje klientom najwyższą jakość wyrobów.

Naszą misją jest dążenie do maksymalnej satysfakcji klientów, a zdobyte przez nas doświadczenie oraz fachowa obsługa gwarantuje kontrahentom maksymalne zadowolenie z współpracy.

Nasze główne atuty to:

- profesjonalna obsługa,
- terminowość dostaw,
- krótkie terminy realizacji zamówień,
- możliwość dostaw małych ilości (już od 25 kg),
- konkurencyjne ceny,
- najwyższa i powtarzalna jakość oferowanych wyrobów,
- możliwość realizacji niestandardowych zamówień.



W naszej ofercie znajdują Państwo następujące produkty:

- **Taśmy i folie nierdzewne:**

-taśmy utwardzone sprężynowe (1.4310)

-taśmy w stanie miękkim (1.4016, 1.4301, 1.4404, 1.4401, 1.4541)

-taśmy w stanie utwardzonym (1.4301, 1.4016, 1.4404)

-taśmy na narzędzia budowlane (AISI 204Cu)

- **Taśmy hartowane C 55 S-C 100 S**
- **Taśmy do hartowania C 55 S-C 100 S**
- **Blachy i taśmy DC01-DC06**
- **Blachy nierdzewne: -1.4301 , 1.4306, 1.4541, 1.4404, 1.4401, 1.4016, 1.4828, i inne.**
- **Taśmy i blachy aluminiowe, również nietypowe formatki**
- **Druty nierdzewne, spawalnicze,oporowe**
- **Produkcja sprężyn i noży przemysłowych**



PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH TAŚM STALOWYCH

TAŚMY NIERDZEWNE

Twardości: 140-630 HV

Rm: 450-2200 MPa

Wymiary:

Grubość: 0,05 mm – 6,0 mm

Szerokość: 2,00mm – 2000mm

Rodzaj powierzchni:

2R/BA (IIId) – zimnowalcowana, wyżarzona, połysk lustrzany

2B (IIIc) – zimnowalcowana wyżarzona, matowa

2H (IIIa) - umocniona przez zgniot (typowa dla stali o podwyższonych twardościach)

FORMY DOSTAWY TAŚM

- **Kręgi nawijane jednowarstwowo:**

Średnica wewnętrzna kręgu:

300 - 400 - 508 - 610 mm

Średnica zewnętrzna zwoju: max 1600 mm

- **Szpule wielkości zgodne z wymogami klienta**
- **Taśmy pocięte na arkusze o dowolnych formatach**

Rodzaje krawędzi:

GK - krawędzie cięte standardowo

AK – krawędzie zaokrąglone

TAŚMY HARTOWANE

Gatunek	Rm [MPa]
C55S(CK55)	980-1450
C60S(CK60)	1100-1700
C67S(CK67)	1200-1900
C75S(CK75)	1200-1900
C85S(CK85)	1200-2000
C100S(CK101)	1200-2100

HV=30-58

TAŚMY DO HARTOWANIA

Gatunek	Rm [MPa]
C55S(CK55)	Max.625
C60S(CK60)	Max.650
C67S(CK67)	Max.660
C75S(CK75)	Max.675
C85S(CK85)	Max.690
C100S(CK101)	Max.720

HV: 130-225

Wymiary:

Grubość : 0,05-4,0 mm

ZAPRASZAMY DO WSPÓLPRACY!!!

F.H.U.HAX-INOX

Ul.Śląska 5

44-105 Gliwice

Tel.:+48 32 270 07 26

Fax.: +48 32 733 21 47

haxinox@haxinox.pl