

## WARUNKI UŻYTKOWANIA PODŁÓG DREWNIANYCH LAKIEROWANYCH

Zakupili Państwo ekologiczny wysokiej jakości naturalny parkiet wykonany w 100% z naturalnego drewna o wysokiej odporności użytkowej. Poza walorami estetycznymi parkiet jest także dobrym izolatorem termicznym, izolatorem akustycznym, dobrym regulatorem mikroklimatu i wilgotności powietrza oraz materiałem niealergizującym. Co ważne jest przede wszystkim trwały i może być wielokrotnie odnawiany.

Muszą Państwo jednak mieć świadomość, że nawet tego typu podłogi również się zużywają, dlatego kilka podstawowych zasad powinno być przestrzeganych w celu wydłużenia jej żywotności:

1. Drewno jest materiałem higroskopijnym, który rozszerza się, gdy wilgotność powietrza rośnie lub kurczy, gdy wilgotność spada. Może to powodować powstawanie szczelin, deformacje podłogi i drobne pęknięcia, gdy wilgotność powietrza jest za wysoka lub za niska w pewnym przedziale czasu. Może to mieć miejsce szczególnie zimą, gdy wilgotność spada. Wówczas należy dowilżać pomieszczenia, najlepiej za pomocą nawilżacza elektrycznego. Również w pomieszczeniach z klimatyzacją może wystąpić zjawisko zbyt niskiej wilgotności. Aby nie mieć problemów należy utrzymywać w pomieszczeniu klimat o wilgotności powietrza 45-60% i temperaturze około 18-22°C. Taki klimat jest najbardziej właściwy zarówno dla zdrowia człowieka, jak również dla podłóg drewnianych. Również z tego powodu zimą pomieszczenie nie może pozostawać nie ogrzewane. Ze względu na brak możliwości kontroli klimatu przez naszą firmę, gwarancja obejmuje tylko użytkowanie drewna w granicach normy PN-EN 13 226, PN-EN 13 228. Przesuszenie lub zawilgocenie drewna wykraczające poza tą normę i naturalna praca drewna w granicach normy nie może być przedmiotem reklamacji.
2. Drewno jako materiał naturalny może ulegać zmianom kolorystycznym pod wpływem promieni UV. Każdorazowo po renowacji staje się automatycznie jaśniejsze.
3. Nigdy nie należy przykrywać parkietu folią lub materiałami nieprzepuszczalnymi dla powietrza. Najlepiej stosować teksturę falistą lub karton.
4. W pierwszych dwóch latach użytkowania nie wolno pozostawić pomieszczeń bez systematycznego wietrzenia
5. Przed wejściami na parkiet powinny być umieszczone wycieraczki w celu przechwytywania mokrego błota, brudu i piasku.
6. Podłoga drewniana może być użytkowana tylko w obuwiu nieniszczącym mechanicznie. Mechaniczne uszkodzenia podłogi (np. powstałe wskutek chodzenia w szpilkach) nie podlegają gwarancji.
7. Wszelkie meble i urządzenia powinny być podklejone podkładkami filcowymi, które powinny być wymieniana w zależności od stopnia zużycia. Nie wolno stosować podkładek gumowych, które mogą pozostawiać trwałe ślady na powierzchni drewna.
8. Do foteli na rolkach należy stosować kółka miękkie (tzw. Rolki gumowe) i biurowe przezroczyste maty ROOL-STOP.
9. Codzienna pielęgnacja podłogi może ograniczać się do zwykłego odkurzania lub zamiatania podłogi. Piasek lub brud powinien zostać pilnie usunięty, ponieważ działając jako najlepszy papier ścierny powoduje rysowanie podłogi i bardzo szybkie zużywanie się warstwy lakieru. Usuwanie kurzu powinno być wykonywane lekko wilgotną ściereczką z dodatkiem płynu pielęgnacyjnego, przeznaczonego do podłóg lakierowanych (np. Lisabril firmy Blanchon lub Protektor firmy Blanchon). Po pielęgnacji nie może na powierzchni parkietu zalegać woda, ani płyn do pielęgnacji. W zależności od intensywności użytkowania podłogi można co jakiś czas nanieść preparat nabłyszczający podłogę (np. Metalizator firmy Blanchon) lub preparat matujący podłogę (np. Metamat firmy Blanchon lub Bona środek odświeżający do podłóg drewnianych firmy Bona). Przed zastosowaniem jakichkolwiek środków pielęgnacyjnych należy zawsze dokładnie zapoznać się z instrukcją stosowania dołączoną do preparatów. Wszelkie uszkodzenia lub zaplamienia podłogi spowodowane wylaniem wody i innych płynów nie podlegają gwarancji.