



**P.P.U.H. Bart – Henryka Bartecka**

ul. Nekielska 16  
63-00 Środa Wlkp.

tel./fax: 00 48 61 285 35 68

00 48 61 285 41 06

00 48 61 285 85 60

e-mail: [biuro@ppuhbart.pl](mailto:biuro@ppuhbart.pl)

[www.ppuhbart.pl](http://www.ppuhbart.pl)

## UNIWERSALNE DRUKARKI ETYKIET



### Termotransferowe drukarki kodów kreskowych o wysokiej wydajności:

- proste w obsłudze
- niezawodne,
- edytor etykiet w cenie drukarki,
- łatwa wymiana materiałów eksploatacyjnych,
- prosta wymiana głowicy oraz wałka gumowego,
- nie wymagają specjalnych materiałów eksploatacyjnych.



**P.P.U.H. Bart – Henryka Bartecka**  
ul. Nekielska 16  
63-00 Środa Wlkp.

tel./fax: 00 48 61 285 35 68  
00 48 61 285 41 06  
00 48 61 285 85 60

e-mail: [biuro@ppuhbart.pl](mailto:biuro@ppuhbart.pl)  
[www.ppuhbart.pl](http://www.ppuhbart.pl)



|                              |                     | TTP – 244 Plus                                                                                                                                                                                                                      | TTP – 342 Pro                             | TTP – 247                                                                        | TTP – 345           |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Informacje ogólne            | Metoda druku        | Termiczny lub termotransferowy                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                                                  |                     |
|                              | Rozdzielczość       | 203 dpi (8 dot/mm)                                                                                                                                                                                                                  | 300 dpi (12 dot/mm)                       | 203 dpi (8 dot/mm)                                                               | 300 dpi (12 dot/mm) |
|                              | Szybkość druku      | do 100 mm/s                                                                                                                                                                                                                         | do 50 mm/s                                | do 175 mm/s                                                                      | do 125 mm/s         |
|                              | Szerokość druku     | do 104 mm                                                                                                                                                                                                                           |                                           | do 108 mm                                                                        | do 106 mm           |
|                              | Długość druku       | do 2286 mm                                                                                                                                                                                                                          | do 1016 mm                                | do 2286 mm                                                                       | do 1016 mm          |
|                              | Pamięć              | 2 MB Flash, 8 MB SDRAM                                                                                                                                                                                                              | 4 MB Flash, 8 MB SDRAM                    | 4 MB Flash, 8 MB SDRAM, gniazdo kart SD                                          |                     |
|                              | Czujniki            | Etykiet-stały: przerwa, czarny znak. Koniec folii.                                                                                                                                                                                  |                                           | Etykiet-ruchomy: przerwa, czarny znak. Koniec folii, otwarcia głowicy.           |                     |
|                              | Peel off            | nie ma                                                                                                                                                                                                                              | jest                                      | opcja                                                                            |                     |
|                              | Obudowa             | ABS                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                  |                     |
|                              | Panel operacyjny    | Diody (Power, Error, On line), przyciski (Pause, Feed)                                                                                                                                                                              |                                           | Diody (Power), przyciski (Feed)                                                  |                     |
|                              | Wymiary             | sz. 232mm, dł. 288mm, wys. 156mm                                                                                                                                                                                                    |                                           | sz. 213mm, gł. 314mm, wys. 188mm                                                 |                     |
|                              | Waga                | 2,7 kg                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 2,7 kg                                                                           |                     |
|                              | Kody sterowania     | TSPL – EZ                                                                                                                                                                                                                           | TSPL, TPLE                                | TSPL - EZ                                                                        |                     |
|                              | Zegar               | nie ma                                                                                                                                                                                                                              | jest                                      | opcja                                                                            | opcja               |
| Warunki pracy                | Interfejsy          | RS 232, USB                                                                                                                                                                                                                         | RS 232, USB 2.0                           | RS 232, Centronics, USB 2.0                                                      |                     |
|                              | Oprogramowanie      | Bar Tender UltraLite                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                  |                     |
|                              | Temperatura pracy   | od 5 °C do 40 °C, wilgotność 25-85% nieskondensowana                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                  |                     |
|                              | Temp przechowywania | od –40 °C do 60 °C, wilgotność 10-90% nieskondensowana                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                  |                     |
|                              | Zasilanie           | 100 – 240V automatyczny przełącznik zasilania                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                  |                     |
|                              | Certyfikaty         | FCC klasa A, CE klasa A, C-Tick klasa A, TUV/Safety, CCC                                                                                                                                                                            |                                           | FCC klasa B, CE klasa B, C-Tick klasa B, UL, CUL, TUV/Safety, CCC                |                     |
| Materiały do druku           | Grubość materiału   | 0,06mm do 0,25mm                                                                                                                                                                                                                    |                                           | 0,06mm do 0,19mm                                                                 |                     |
|                              | Rodzaje materiałów  | Papier, PE, PVC, kartonik                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                  |                     |
|                              | Szerokość materiału | 25,4 mm do 114 mm                                                                                                                                                                                                                   |                                           | 20 mm do 112 mm                                                                  |                     |
|                              | Max średnica rolki  | Odwijk wewnętrzny: 110mm na rdzeniu 1"<br>Odwijk zewnętrzny: 214mm na rdzeniu 3"                                                                                                                                                    |                                           | Odwijk wewnętrzny: 127mm na rdzeniu 1"<br>Odwijk zewnętrzny: 214mm na rdzeniu 3" |                     |
| Folia transfer.              | Rdzeń folii         | 25,4 mm – 1", typowy                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                  |                     |
|                              | Szerokość folii     | 25,4mm do 110mm                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                  |                     |
|                              | Długość folii       | do 300 m, barwnik na zewnątrz / do wewnątrz                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                  |                     |
| Czcionki i symbole graficzne | Kody kreskowe       | Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 subsets A.B.C., Codabar, Interleave 2 of 5, Ean-8, Ean-13, Ean-128, UPC-A, UPC-E, EAN i UCP z dodatkowymi liczbami, (MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, RSS14, Code11) – poza TSC TTP 244 |                                           |                                                                                  |                     |
|                              | Kody dwuwymiarowe   | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                  |                     |
|                              | Czcionki wewnętrzne | Pięć alfanumerycznych czcionek                                                                                                                                                                                                      | Osiem alfanumerycznych czcionek           |                                                                                  |                     |
|                              | Rotacja             | 0, 90, 180, 270 stopni.                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                  |                     |
| Opcje i akcesoria            |                     | Klawiatura z wyświetl. Rozsz. pamięci do 2MB. Port Centronix.                                                                                                                                                                       | Klawiatura z wyświetl. Rozsz. Pamięci SD. | Czujnik peel-off. Klawiatura z wyświetlaczem. Obcinarka.                         |                     |