



ATH 2.32H2

ATH 2.42H2

ATH 2.32H2 / 2.42H2

- Wysokojakościowy i wytrzymały podnośnik elektrohydrauliczny
- Proszkowo malowane łapy i kolumny
- Elektromagnetyczne blokowanie zapadek bezpieczeństwa
- Teleskopowe łapy nośne z regulacją wysokości i z 75 mm nasadowym systemem podwyższenia z zabezpieczeniem skreću
- Automatyczne odbezpieczenie łap nośnych
- Bezpieczne równomierne sterowanie za pomocą 10 mm liny nośnej
- Blacha zabezpieczająca przewód hydrauliczny i liny
- Bezdotykowe sensory wyłącznika krańcowego oraz CE stop
- Osłona kolumn i siłowników hydraulicznych

- Высококачественный и надежный электрогидравлический подъемник
- Порошковая окраска стоек и лап
- Электромагнитная разблокировка стопоров
- Телескопические лапы с установкой высоты приема и 75 мм адаптерами с защитой от проворота
- Автоматическая разблокировка лап в нижнем положении
- Надежная синхронизация подъема и опускания тросами толщиной 10 мм
- Наездная жесть для защиты гидрошланга и тросов
- Индуктивный датчик ограничения подъема и защиты ног
- Защитный чехол для цилиндра и тросов

Dane techniczne

Технические данные

Typ Тип	2.32H2	2.42H2
Udźwig Грузоподъемность	3.200 kg	4.200 kg
Czas podnoszenie/ opuszczania Время подъема/опускания	ca. 45/30 sec	
Beton grubość/rodzaj Прочность/качество бетона	250 mm / C20/25	
Moc silnika Мощность привода	2,20 kW	
Napięcie Напряжение питания	(3 ~) 400V / 50Hz	
Bezpieczniki Предохранитель (эл.)	3C16 A	
Waga Вес	620 kg	690 kg