



2N STARGATE

Redukuj koszty połączeń !!!



- Do 32 kanałów GSM/3G
(serwis kart bez wyłączania urządzenia)
- Do 256 kart SIM
- Interfejsy PRA i VoIP (pełny router)
- Pełny LCR, kierowanie CLIP
Zarządzanie przez www *
- Wysyłanie SMS z SMTP/POP3 *

* Wersja z procesorem eCPU

2N® StarGate to wielokanałowa brama GSM dla central z interfejsem PRA i/lub VoIP. Dzięki pełnemu LCR'owi możliwe jest kierowanie połączeń do dowolnego portu PRI/VoIP/GSM/3G. Urządzenie umożliwia integrację z outlook'iem (wysyłanie i odbieranie SMS'ów) oraz może być monitorowane za pośrednictwem SNMP.



Zastosowanie

LCR – Least Cost Router - wybór najtańszej drogi połączenia.

- Za pośrednictwem każdego interfejsu
- Zgodnie z darmowymi minutami na SIM
- Zgodnie z porą dnia
- Zgodnie z prezentacją numeru CLIP



SMS server



ERM



2N® SIM Star



LAN



UMTS 3G



2N® StarGate

SIP

PRI ISDN



VoIP



PBX



PBX

Informacje techniczne

ZASILANIE

Zasilacz 100 – 240 / V 50 – 60 Hz lub 36 – 70 V DC
 Pobór mocy Maks. 230 VA

PRI ISDN

Ilość portów 1x NT + 1x TE = 2xPRA (E1)
 Sygnalizacja EDSS1 (Q.931)

VoIP

Sygnalizacja SIP
 Ilość kanałówKodeki 30

Kodeki

G.711 PCM - 64 kbps
 G.729, G.723

Kompresja PCM

A - law / u - law (do wyboru)

GSM/3G

Ilość kanałów od 2 do 32 (karty po 2 kanały)
 Częstotliwości UMTS 850 / 1900 / 2100 MHz
 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900

Moduły GSM

Siemens, Wavecom, Sierra Wireless

USIM / SIM

3V

Gniazda antenowe

SMA (żeńskie) Impedancja 50 Ω



Dystrybutor w Polsce

TTiTC Sp. z o.o. 81-661 Gdynia
 II Morskiego Pułku Strzelców 9

Tel.: +48 58 742 56 35, Fax: +48 58 742 55 99

E-mail: biuro@ttitc.pl

Web: www.ttitc.pl