

AKCESORIA DO TERMOKOMINKÓW

AUTOMATYKA

Zestaw automatyki AERO ecoKOM

AERO ecoKOM jest nowoczesnym urządzeniem elektronicznym służącym do regulacji i optymalizacji procesu spalania w kominku z płaszczem wodnym. Sterownik ecoKOM jest wyposażony w zaawansowany algorytm, który płynnie steruje przepustnicą powietrza zewnętrznego i utrzymaniem zadanej temperatury CO oraz CWU.

Dodatkową korzyścią z użytkowania regulatora jest jego atrakcyjny, nowoczesny design i intuicyjna obsługa. Decydują o tym: wyświetlacz graficzny, podświetlana szyba poliwęglanowa i enkoder TOUCH & PLAY, przejrzysty system ikon (menu obrotowe) jak w telefonach komórkowych.



Opcja kolorystyczna:

Skład zestawu:

- Sterownik ecoKom 200 Classic
- Przepustnica powietrza z silnikiem Φ 100 mm
- Pilot sterujący
- 2 czujniki temperatury

Cechy wyróżniające:

- Sygnalizacja o potrzebie dołożenia drewna do kominka
- Zdalne sterowanie pilotem
- Pełne automatyczne sterowanie kominkiem (klient ustawia tylko temperatury CO i CWU)
- Optymalizacja procesu spalania
- Proste menu obrotowe
- Działa bezpośrednio po włączeniu bez konieczności ustawień
- Komfortowe sterowanie regulatorem za pomocą pilota
- Niski pobór energii
- Prosta obsługa
- Możliwość współpracy z innymi źródłami ciepła

LAVA

Milenijna 27/9, 95-100 Zgierz, NIP 733-12-34-617, REGON: 472067910

CENTRALA: 42 237 25 47

Tel/fax +48 42/719 00 02, tel. +48 725 020 949, 722 135 766, 781 608 037

Email: biuro@lavakominki.pl, www.lavakominki.pl

Regulator ecoKOM BASIC

ecoKOM Basic jest nowoczesnym sterownikiem elektronicznym służącym do regulacji procesu spalania w kominku z płaszczem wodnym. Sterownik ecoKOM jest wyposażony w czujniki temperatury CO oraz CWU., steruje pracą pomp CO i CWU z dodatkowymi funkcjami np. priorytetu CWU, wyłączenia dodatkowego kotła

Dodatkową korzyścią z użytkowania regulatora jest jego atrakcyjny, nowoczesny design i intuicyjna obsługa. Decydują o tym: wyświetlacz graficzny, podświetlana szyba poliwęglanowa i enkoder TOUCH & PLAY, przejrzysty system ikon (menu obrotowe) jak w telefonach komórkowych.



Cechy wyróżniające:

- Atrakcyjny wygląd – interfejs graficzny
- Sygnalizacja o potrzebie dołożenia drewna do kominka
- Proste obsługa menu obrotowego
- Niski pobór energii
- Możliwość współpracy z innymi źródłami ciepła

Regulator simSTER

simSTER jest prostym w obsłudze urządzeniem elektronicznym, sterującym pracą pomp CO, CWU z dodatkowymi funkcjami np. priorytetu CWU, wyłączenia dodatkowego kotła. Na zwiększenie komfortu termicznego w pomieszczeniach i bezpieczeństwa użytkownika wpływa alarmowa sygnalizacja (dźwiękowa, wizualna) – simSTER rozpoznaje 5 sytuacji alarmowych.

Dodatkową korzyścią z użytkowania regulatora jest jego atrakcyjny, nowoczesny design i intuicyjna obsługa. Decydują o tym: wyświetlacz LED, system obsługi (enkoder) TOUCH & PLAY.



Cechy wyróżniające:

- Intuicyjna obsługa za pomocą tylko jednego pokręta
- Niski pobór energii
- Prosta obsługa

LAVA

Milenijna 27/9, 95-100 Zgierz, NIP 733-12-34-617, REGON: 472067910

CENTRALA: 42 237 25 47

Tel/fax +48 42/719 00 02, tel. +48 725 020 949, 722 135 766, 781 608 037

Email: biuro@lavakominki.pl, www.lavakominki.pl

UPS 200

Zasilacz awaryjny UPS 200 służy do podtrzymania pracy urządzeń w przypadku zaniku napięcia w sieci energetycznej. Zapewnia pracę urządzeniom zasilanym prądem przemiennym o napięciu 230 V i o mocy sumarycznej nie przekraczającej 200 W. Współpracuje z akumulatorem trakcyjnym i w zależności od jego pojemności zapewnia nawet wielogodzinne zasilanie zastępcze. Zanik napięcia w sieci energetycznej sprawia, że urządzenie samoczynnie przechodzi do pracy w trybie awaryjnym. Po przywróceniu napięcia, zasilacz automatycznie przełącza się w tryb gotowości doładowując akumulator do maksymalnej pojemności.



ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA

Zawory strefowe 2 i 3-drogowe

2- oraz 3-drogowe zawory strefowe z siłownikiem obrotowym o średnicach przyłączeniowych ½", ¾" i 1". Sterowane napięciem znamionowym AC 230 V na zasadzie: Zamknij /Otwórz. Siłowniki wyposażone w sprężynę powrotną - przy braku zasilania zawór zamknięty. Gwint wewnętrzny 1".

typ	rodzaj	DN mm	kVs m3/h
ZW-E15-2	2-drogowy	15	3,0
ZW-E20-2	2-drogowy	20	6,5
ZW-E25-2	2-drogowy	25	6,9
ZW-E15-3	3-drogowy	15	3,4
ZW-E20-3	3-drogowy	20	6,5
ZW-E25-3	3-drogowy	25	6,9



Zabezpieczenie termiczne VTS

Termostatyczny zawór zabezpieczający kotły na paliwo stałe i kominki z płaszczem wodnym przed przegrzaniem lub cofnięciem się płomienia w podajniku. Posiada fabrycznie ustawioną wartość maksymalnej temperatury 95°C.



LAVA

Milenijna 27/9, 95-100 Zgierz, NIP 733-12-34-617, REGON: 472067910

CENTRALA: 42 237 25 47

Tel/fax +48 42/719 00 02, tel. +48 725 020 949, 722 135 766, 781 608 037

Email: biuro@lavakominki.pl, www.lavakominki.pl

Grupy pompowo-wymiennikowe

Kompletne grupy podłączeniowe do Termokominków i kotłów na paliwa stałe, umożliwiające połączenie i przekazanie energii z instalacji grzewczej systemu otwartego do instalacji systemu zamkniętego np. z kotłem gazowym. Grupy pompowo wymiennikowe standardowo wyposażone są w wymiennik płytowy, 2 pompy obiegowe, armaturę odcinającą, filtry, zawory zwrotne i spustowe oraz termometry zanurzeniowe. Średnica przyłączy 1".

typ	ilość płyt wymiennika	max. moc wym. [kW]
GPW10	10	20
GPW15	15	30
GPW20	20	40
GPW30	30	60
GPW40	40	80
GPW50	50	100



NWA - Naczynia zbiorcze automatyczne okrągłe

Naczynie zbiorcze okrągłe wykonane ze stali nierdzewnej (INOX) o pojemności użytkowej 19l. Naczynia wyposażone są w automatyczny zawór dopełniający oraz pływak z tworzywa sztucznego odpornego termicznie, mniej podatnego na rozszczelnienie niż miedź.

Skład zestawu:

- Naczynie zbiorcze
- Pokrywa
- Zawór pływakowy
- Pływak
- Opaska mocująca
- Uchwyt ścienny
- Komplet króćców przyłączy 1" z uszczelkami
- Kołki rozporowe Φ 10



LAVA

Milenijna 27/9, 95-100 Zgierz, NIP 733-12-34-617, REGON: 472067910

CENTRALA: 42 237 25 47

Tel/fax +48 42/719 00 02, tel. +48 725 020 949, 722 135 766, 781 608 037

Email: biuro@lavakominki.pl, www.lavakominki.pl

NWAP - Naczynia zbiorcze automatyczne prostokątne

Naczynie zbiorcze prostokątne wykonane ze stali nierdzewnej (INOX) o pojemności użytkowej 19l. Naczynia wyposażone są w automatyczny zawór dopełniający oraz pływak z tworzywa sztucznego odpornego termicznie, mniej podatnego na rozszczelnienie niż miedź.

Skład zestawu:

- Naczynie zbiorcze z uchwytami mocującymi
- Pokrywa
- Zawór pływakowy
- Pływak
- Komplet króćców przyłączeniowych 1" z uszczelkami
- Kołki rozporowe Φ 10



SPA 20/25 – Separator powietrza

Żeliwne separatory powietrza z automatycznym odpowietrznikiem pływakowym. Przyłącza z gwintem wewnętrznym DN 20 i DN 25 (3/4" i 1").



Zadzwoń do nas

CENTRALA: 42 237 25 47

+48 725 020 949, 722 135 766 lub 781 608 037

tel/fax +48 42 719 00 02

lub napisz:

biuro@lavakominki.pl

zamowienia@lavakominki.pl

LAVA

Milenijna 27/9, 95-100 Zgierz, NIP 733-12-34-617, REGON: 472067910

CENTRALA: 42 237 25 47

Tel/fax +48 42/719 00 02, tel. +48 725 020 949, 722 135 766, 781 608 037

Email: biuro@lavakominki.pl, www.lavakominki.pl