

KATALOG 2014/2015



MŁOTOWIERTARKI

WIERTARKI

WKRETKARKI



PIŁY

WYRZYNARKI

PILARKI



SZLIFIERKI KĄTOWE

SZLIFIERKI OSCYLACYJNE

STRUGI

FREZARKI

BRUZDOWNICE

MIESZARKI

PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA

2-3
lata gwarancji



SPRZEDAŻ / SERWIS / DORADZTWO

Szanowni Państwo,

Firma Phiolent istnieje na światowych rynkach od 101 lat. Głównie znana jest z produkcji dla przemysłu zbrojeniowego, urządzeń precyzyjnych (systemy naprowadzania, systemy automatyki, systemy sterowania).

Współtworzy i realizuje projekty badania przestrzeni kosmicznej, gdzie największym osiągnięciem firmy Phiolent jest udział w budowie i eksploatacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Okolo 30% mocy produkcyjnych firma Phiolent wykorzystuje do produkcji profesjonalnych narzędzi elektrycznych. Phiolent produkuje wyłącznie narzędzia profesjonalne o najwyższych standardach przemysłowych głównie dla wymagających odbiorców (rzemiosło, przemysł budowlany, stolarstwo, przemysł metalowy, itp).

Jesteśmy obecni między innymi na rynkach Japonii, Korei Południowej, Nowej Zelandii, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Do wytwarzania narzędzi elektrycznych firma Phiolent stosuje zautomatyzowane linie, urządzenia, maszyny i technologie wiodących firm branży maszynowej i elektrotechnicznej.

Surowce i materiały zintegrowane w naszych urządzeniach są najwyższej jakości. Wszystkie procesy związane z produkcją naszych elektronarzędzi od chwili projektowania poprzez montaż, kontrolę jakości aż po wysyłkę są skomputeryzowane i mają cykl zamknięty. Dzięki temu, minimalizujemy błędy czynnika ludzkiego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom profesjonalnego rynku elektronarzędzi w Polsce, oferujemy Państwu narzędzia o najwyższym standardzie za rozsądną cenę.



ZAUF AJ NASZEJ JAKOŚCI !

Jaroslav Paratschuk

Prezes Zarządu

Phiolent Polska Sp. Z o.o.



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ



WYSOKIE STANDARDY

ROZSĄDNA CENA



NAJNOWSZE TECHNOLOGIE



Wkrętarka wiertarka akumulatorowa

DCA1-10-Re3
12Ni-Cd

240,35 zł netto
295,63 zł brutto

Moment obrotowy	22 Nm
Regulacja stopniowa momentu obrotowego	16+1
Pojemność baterii	1,3 Ah
Wrzeciono	10 mm
Regulacja prędkości dwubiegowa	(0-400, 0-1200)
Czas pełnego ładowania baterii	1 h
Max średnica wiercenia:	
- stal	7 mm
- drewno	18 mm
Napięcie znamionowe	12 V

**silnik
bezszeztkowy**



- Ni-Cd bateria akumulatorowa
- 2 – biegowa przekładnia planetarna
- Obroty w prawo / lewo
- Włącznik elektryczny płynnej regulacji obrotowej narzędzia
- Płynna regulacja momentu obrotowego 16 + 1
- Zintegrowany magnetyczny podajnik w uchwycie
- Zintegrowany podświetlacz
- Komfortowy uchwyt (gumowa powłoka)

**2 AKUMULATORY
W ZESTAWIE**

Wkrętarka wiertarka akumulatorowa

DCA1-10-Re3
14,4Ni-Cd

250,80 zł netto
308,48 zł brutto

Moment obrotowy	23 Nm
Regulacja stopniowa momentu obrotowego	16+1
Pojemność baterii	1,3 Ah
Wrzeciono	10 mm
Regulacja prędkości dwubiegowa	(0-400, 0-1200)
Czas pełnego ładowania baterii	1 h
Max średnica wiercenia:	
- stal	8 mm
- drewno	20 mm
Napięcie znamionowe	14,4 V

**silnik
bezszezotkowy**



- Ni-Cd bateria akumulatorowa
- 2 – biegowa przekładnia planetarna
- Obroty w prawo/lewo
- Włącznik elektryczny płynnej regulacji obrotowej narzędzia
- Płynna regulacja momentu obrotowego 16 + 1
- Zintegrowany magnetyczny podajnik w uchwycie
- Zintegrowany podświetlacz
- Komfortowy uchwyt (gumowa powłoka)
- Tylko 1,5 Kg z baterią

**2 AKUMULATORY
W ZESTAWIE**

Wkrętarka wiertarka akumulatorowa

DCA1-10-Re3
18Ni-Cd

300,41 zł netto
369,05 zł brutto

Moment obrotowy	25 Nm
Regulacja stopniowa momentu obrotowego	16+1
Pojemność baterii	1,3 Ah
Wrzeciono	10 mm
Regulacja prędkości dwubiegowa	(0-400, 0-1200)
Czas pełnego ładowania baterii	1 h
Max średnica wiercenia:	
- stal	10 mm
- drewno	24 mm

**silnik
bezszezotkowy**



- Ni-Cd bateria akumulatorowa
- 2 – biegowa przekładnia planetarna
- Obroty w prawo/lewo
- Włącznik elektryczny płynnej regulacji obrotowej narzędzia
- Płynna regulacja momentu obrotowego 16 + 1
- Zintegrowany magnetyczny podajnik w uchwycie
- Zintegrowany podświetlacz
- Komfortowy uchwyt (gumowa powłoka)
- Tylko 1,5 Kg z baterią

**2 AKUMULATORY
W ZESTAWIE**

Wkrętarko wiertarka akumulatorowa

DCA1-10-Re4
12Li-Ion

355,30 zł netto
437,02 zł brutto

Moment obrotowy	22 Nm
Regulacja stopniowa momentu obrotowego	18+1
Pojemność baterii	1,5 Ah
Wrzeciono	10 mm
Regulacja prędkości dwubiegowa	(0-400, 0-1200)
Czas pełnego ładowania baterii	1 h
Max średnica wiercenia:	
- stal	7 mm
- drewno	18 mm
Napięcie znamionowe	12 V



- Li-Ion bateria akumulatorowa
- 2-biegowa przekładnia planetarna
- Obroty w prawo/Lewo
- Włącznik elektryczny płynnej regulacji obrotowej narzędzia
- Płynna regulacja momentu obrotowego 18 + 1
- Zintegrowany magnetyczny podajnik w uchwycie
- Zintegrowany podświetlacz
- Komfortowy uchwyt (gumowa powłoka)
- Tylko 1,3 Kg z baterią

**2 AKUMULATORY
W ZESTAWIE**

Wkrętarko wiertarka akumulatorowa

DCA1-10-Re4
18Li-Ion

423,45 zł netto
520,84 zł brutto

Moment obrotowy	25 Nm
Regulacja stopniowa momentu obrotowego	16+1
Pojemność baterii	1,5 Ah
Wrzeciono	10 mm
Regulacja prędkości dwubiegowa	(0-400, 0-1200)
Czas pełnego ładowania baterii	1 h
Max średnica wiercenia:	
- stal	10 mm
- drewno	24 mm
Napięcie znamionowe	18 V



- Li-Ion bateria akumulatorowa
- 2-biegowa przekładnia planetarna
- Obroty w prawo/lewo
- Włącznik elektryczny płynnej regulacji obrotowej narzędzia
- Płynna regulacja momentu obrotowego 16 + 1
- Zintegrowany magnetyczny podajnik w uchwycie
- Zintegrowany podświetlacz
- Komfortowy uchwyt (gumowa powłoka)
- Tylko 1,7 Kg z baterią

**2 AKUMULATORY
W ZESTAWIE**

Wkrętarka sieciowa 230 V

SD2-6-RE

248,00 zł netto
305,04 zł brutto

Nominalny pobór mocy	520 W
Prędkość obrotowa	0-3000 obr/m in
Napięcie zasilania	230 V
Maksymalna średnica wkręta	6mm
Wewnętrzny sześcián	1/4"
Waga	1,2 kg



- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Odpinany regulowany ogranicznik głębokości wkręcania;
- Klips do mocowania na pasie;
- Wylącznik z blokadą w stanie włączonym;
- Elektroniczna regulacja obrotów;
- Rewers;
- Podwójna izolacja napędu.

Wkrętarka sieciowa 230 V

SD3-6-RE

276,00 zł netto
339,48 zł brutto



Nominalny pobór mocy	610 W
Prędkość obrotowa	0-2800 obr/min
Napięcie zasilania	230 V
Maksymalna średnica wkręta	6mm
Wewnętrzny sześcián	1/4"
Waga	1,2 kg

Wyposażenie dodatkowe:

- Tuleja oporowa 1 szt.
- Magnes 1 szt.

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Precyzyjne sprzęgło natychmiastowego włączania i odłączania napędu;
- Magnetyczny uchwyt na śruby;
- Magnetyczne mocowanie na różne koocówki;
- Dodatkowe wyposażenie w tuleję oporową do współpracy z końcówkami i kluczami czołowymi o dł. 50 mm;
- Udoskonalony napęd o wysokiej wydajności;
- Efektywny system chłodzenia szczególnie grzejących się podzespołów;
- Odpinany regulowany ogranicznik głębokości wkręcania;
- Wyłącznik z szerokim klawiszem i blokadą w stanie włączonym;
- Elektroniczna regulacja obrotów ze wstępnym ustawieniem;
- Przełącznik rewersu umieszczony w obudowie nad wyłącznikiem;
- Pętla na głównej rękojeści;
- Podwójna izolacja napędu;
- Niska waga.

Młotowiertarka - młot wyburzeniowy

HR3-1200

598,80 zł netto
736,52 zł brutto



Siła uderzenia	8-11 J
Nominalny pobór mocy	1200 W
Prędkość obrotowa	0-800 obr/min
Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość uderzeń	0-3000 ud/min
Średnica wiercenia (maks.):	
- w betonie	30 mm
- w metalu	13 mm
Waga	4,8 kg

- Młotowiertarka HR3-1200 1 szt.
 - Rękojeść dodatkowa 1 szt.
 - Ogranicznik głębokości wiercenia 1 szt.
 - Uchwyt SDS plus 1 szt.
 - Kluczyk do uchwytu 1 szt.
 - Profesjonalne wrzeciono (adapter) (1,5 - 13 mm) 1 szt.
 - Wiertło SDS-plus 8mm 1 szt.
 - Wiertło SDS-plus 10 mm 1 szt.
 - Wiertło SDS-plus 12 mm 1 szt.
 - Szpicak SDS-plus 1 szt.
 - Dłuto płaskie SDS-plus 1 szt.
 - Smar i odpyłacz 1 kpl.
 - Walizka 1 szt.
- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
 - Reduktor napędu w obudowie metalowej;
 - Pionowy układ napędu elektrycznego;
 - Antywibracyjna nakładka na rękojeści głównej;
 - Pneumatyczny mechanizm udarowy;
 - Blokada wrzeciona w trybie udarowym;
 - Szybka zmiana narzędzia;
 - Szybki dostęp do szczotek;
 - Podwójna izolacja napędu.

Młotowiertarka

HR5-850RE

588,00 zł netto
723,24 zł brutto



Siła uderzenia:	3-5 J
Nominalny pobór mocy:	850 W
Prędkość obrotowa:	0-800 obr/min
Częstotliwość uderzeń:	0/3600 ud/min
Napięcie zasilania:	230 V
Średnica wiercenia (maks.):	
- w betonie:	30 mm
- wyrzynanie w betonie:	65 mm
- w metalu:	13 mm
- w drewnie:	30 mm
Waga:	2,9 kg

- Rękojeść dodatkowa 1 szt.
 - Ogranicznik głębokości wiercenia 1 szt.
 - Uchwyt SDS plus 1 szt.
 - Kluczyk do uchwytu 1 szt.
 - Profesjonalne wrzeciono (adapter) (1,5 - 13 mm) 1 szt.
 - Walizka 1 szt.
- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
 - Reduktor napędu w obudowie magnetycznej;
 - Wyłącznik z szerokim klawiszem i blokadą w stanie włączonym;
 - Elektroniczna regulacja obrotów wrzeciona;
 - Antywibracyjna nakładka na rękojeści głównej;
 - Pneumatyczny mechanizm udarowy;
 - Blokada wrzeciona w trybie udarowym;
 - Wbudowane sprzęgło bezpieczeństwa;
 - Szybka zmiana narzędzia;
 - Rewers;
 - Podwójna izolacja napędu.

Młotowiertarka

HR2-850RE

578,00 zł netto

710,94 zł brutto



Siła uderzenia:	3 J
Nominalny pobór mocy:	850 W
Prędkość obrotowa:	0-1000 obr/min
Częstotliwość uderzeń:	0-4800 ud/min
Napięcie zasilania:	230 V
Średnica wiercenia (maks.):	
- w betonie:	24 mm
- wyrzynanie w betonie:	55 mm
- w metalu:	13 mm
- w drewnie:	30 mm
Waga:	2,7 kg

- Rękojeść dodatkowa 1 szt.
- Ogranicznik głębokości wiercenia 1 szt.
- Uchwyt SDS plus 1 szt.
- Kluczyk do uchwytu 1 szt.
- Profesjonalne wrzeciono (adapter) (1,5 – 13 mm) 1 szt.
- Walizka 1 szt.
- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Reduktor napędu w obudowie magnezowej;
- Wyłącznik z szerokim klawiszem i blokadą w stanie włączonym;
- Elektroniczna regulacja obrotów wrzeciona;
- Antywibracyjna nakładka na rękojeści głównej;
- Pneumatyczny mechanizm udarowy;
- Błokada wrzeciona w trybie udarowym;
- Wbudowane sprzęgło bezpieczeństwa;
- Szybka zmiana narzędzia;
- Rewers;

Wiertarka udarowa dwubiegowa

HD 9-16-2 RE

361,00 zł netto

444,03 zł brutto



Nominalny pobór mocy:	1050 W
Prędkość obrotowa:	
- 1 bieg:	0-800 obr/min
- 2 bieg:	0-2000 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Średnica wiercenia (maks.):	
- w betonie:	24 mm
- w metalu:	16 mm
- w drewnie:	30 mm
Waga:	2,4 kg
Wymiary narzędzia:	341 x 78 x 204 mm

- Rękojeść dodatkowa 1 szt.
- Kluczyk do uchwytu 1 szt.
- Ogranicznik głębokości wiercenia 1 szt.
- Profesjonalne wrzeciono 1 szt.
- Dwie prędkości obrotów wrzeciona
- Dwustopniowy reduktor w obudowach ze stopu aluminiowego
- Mechanizm udarowy z tulejami zapadkowymi
- Wyłącznik z blokadą w stanie włączonym
- Elektroniczna regulacja obrotów ze wstępnym ustawieniem
- Rewers
- Wydłużona dodatkowa rękojeść
- Podwójna izolacja napędu

Wiertarka udarowa

HD 10-13-RE

198,50 zł netto

244,16 zł brutto



Nominalny pobór mocy:	750 W
Prędkość obrotowa:	0-2800 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Średnica wiercenia (maks.):	
- w betonie:	13 mm
- w metalu:	13 mm
- w drewnie:	25 mm
Waga:	1,4 kg

- Rękojeść dodatkowa 1 szt.
- Kluczyk do uchwytu 1 szt.
- Ogranicznik głębokości wiercenia 1 szt.
- Profesjonalne wrzeciono 1 szt.
- Dwie prędkości obrotów wrzeciona
- Reduktor w obudowie ze stopu aluminiowego
- Mechanizm udarowy z tulejami zapadkowymi
- Wyłącznik z blokadą w stanie włączonym
- Elektroniczna regulacja obrotów ze wstępnym ustawieniem
- Rewers
- Podwójna izolacja napędu

Wiertarka bezударowa

D11-13-RE

188,20 zł netto
231,49 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	610 W
Prędkość obrotowa:	0-2800 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Średnica wiercenia (maks.):	
- w metalu:	13 mm
- w drewnie:	25 mm
Maks. średnica wiertła:	13 mm
Waga:	1,15 kg

- Rękojeść dodatkowa z ogranicznikiem głębokości wiercenia 1 szt.
- Wrzeciono profesjonalne 13 mm 1 szt.

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Udoskonalony napęd elektryczny zapewniający długotrwałą pracę;
- Wyłącznik z szerokim klawiszem i blokadą w stanie włączonym;
- Elektroniczna regulacja obrotów wrzeciona ze wstępnym ustawieniem
- Przełącznik rewersu umieszczony jest w obudowie nad wyłącznikiem;
- Podwójna izolacja napędu;
- Rekordowo niska waga w swojej klasie.

Wiertarka bezударowa

D4-10-RE

169,78 zł netto
206,83 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	550 W
Prędkość obrotowa:	0-3000 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Średnica wiercenia (maks.):	
- w metalu:	10 mm
- w drewnie:	25 mm
Maks. średnica wiertła:	13 mm
Waga:	1,1 kg

- Uchwyt szybkomocujący lub uchwyt profesjonalny 1szt

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Udoskonalony napęd elektryczny zapewniający długotrwałą pracę;
- Wyłącznik z szerokim klawiszem i blokadą w stanie włączonym;
- Udoskonalony system chłodzenia pozwalający na długotrwałą pracę;
- Przełącznik rewersu;
- Podwójna izolacja napędu;

Wiertarka udarowa

HD11-13-RE

199,00 zł netto
244,77 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	610 W
Prędkość obrotowa:	0-2800 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Średnica wiercenia (maks.):	
- w betonie:	13 mm
- w metalu:	13 mm
- w drewnie:	25 mm
Waga:	1,15 kg

- Rękojeść dodatkowa z ogranicznikiem głębokości wiercenia 1 szt.
- Uchwyt wiertarski 13 mm 1 szt.
- Kluczyk do uchwytu 1 szt.

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Udoskonalony napęd elektryczny zapewniający długotrwałą pracę;
- Efektywny mechanizm udarowy z tulejami zapadkowymi;
- Wyłącznik z blokadą w stanie włączonym;
- Elektroniczna regulacja obrotów ze wstępnym ustawieniem;
- Przełącznik rewersu umieszczony jest w obudowie nad wyłącznikiem;
- Przełącznik trybu pracy wiercenie-wiercenie udarowe umieszczony w górnej części obudowy
- Podwójna izolacja napędu.

Mieszarka

MD1-11E

312,00 zł netto
383,76 zł brutto

Nominalny pobór mocy: 1100 W
Prędkość obrotowa: 0-600 obr/min
Napięcie zasilania: 230 V
Waga: 4,7 kg



•Rękojeść dodatkowa 1 szt.
•Szpilka dla zamocowania uchwytu 1 szt.

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Reduktor napędu w obudowie ze stopu aluminium;
- Wyłącznik z blokadą w stanie włączonym;
- Elektroniczna regulacja obrotów ze wstępnym ustawieniem;
- Prosty montaż mieszadła;
- Podwójna izolacja napędu.

Wyrzynarka elektryczna

PS5-720E

273,00 zł netto
335,79 zł brutto

Nominalny pobór mocy: 720 W
Częstotliwość suwów: 0-2800 suwów/min
Amplituda suwu: 26 mm
Napięcie zasilania: 230 V
Głębokość cięcia (maks.):
- w metalu: 10 mm
- w drewnie: 115 mm
Waga: 2,25 kg



• Nakładka 1 szt.
• Przymiar 1 szt.
• Osłona 1 szt.
• Walizka lub opakowanie 1 szt.

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Reduktor napędu w obudowie ze stopu aluminium;
- Elektroniczny regulator częstotliwości posuwisto-zwrotnych ruchów brzeszczota ze wstępnym ustawieniem;
- Wyłącznik z blokadą w stanie włączonym;
- Wycinanie pod kątem względem powierzchni;
- Czterostopniowa regulacja ruchu podcinającego brzeszczota;
- Zdmuchiwanie wiórów ze strefy cięcia;
- Możliwość montażu osłony ochronnej;
- Możliwość zainstalowania przymiaru;
- Możliwość zainstalowania nakładki przeciwściernej;
- Podwójna izolacja napędu.

Wyrzynarka elektryczna

PS3-600E

217,00 zł netto
266,91 zł brutto

Nominalny pobór mocy: 600 W
Częstotliwość suwów: 0-2600 suwów/min
Amplituda suwu: 26 mm
Napięcie zasilania: 230 V
Głębokość cięcia (maks.):
- w metalu: 10 mm
- w drewnie: 85 mm
Waga: 2,5 kg



- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Elektroniczny regulator częstotliwości posuwisto-zwrotnych ruchów brzeszczota ze wstępnym ustawieniem;
- Wyłącznik z blokadą w stanie włączonym;
- Wycinanie pod kątem względem powierzchni;
- Wkładki boczne do stabilnej pozycji brzeszczota;
- Trzystopniowa regulacja ruchu podcinającego brzeszczota;
- Zdmuchiwanie wiórów ze strefy cięcia;
- Możliwość zamontowania przymiaru;
- Możliwość zainstalowania nakładki przeciwściernej;
- Podwójna izolacja napędu

Wyrzynarka elektryczna

PS3-650

229,00 zł netto
281,67 zł brutto

Nominalny pobór mocy	650 W
Częstotliwość suwów:	0-2600 suwów/min
Amplituda suwu	26 mm
Napięcie zasilania	230 V
Głębokość cięcia (maks.):	
- w metalu:	10 mm
- w drewnie:	85 mm
Waga	2,4 kg



- Nakładka 1 szt.
- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Reduktor napędu w obudowie ze stopu aluminium;
- Elektroniczny regulator częstotliwości posuwisto-zwrotnych ruchów brzeszczota ze wstępnym ustawieniem;
- Wyłącznik z blokadą w stanie włączonym;
- Wycinanie pod kątem względem powierzchni;
- Wkładki boczne do stabilnej pozycji brzeszczota;
- Trzystopniowa regulacja ruchu podcinającego brzeszczota;
- Zdmuchiwanie wiórów ze strefy cięcia;
- Możliwość podłączenia odkurzacza;
- Możliwość montażu oświetlenia;
- Możliwość zainstalowania nakładki przeciwściernej;
- Podwójna izolacja napędu

Wyrzynarka elektryczna

PS3-650E

251,00 zł netto
308,73 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	600 W
Częstotliwość suwów:	0-2600 suwów/min
Amplituda suwu:	26 mm
Napięcie zasilania:	230 V
Głębokość cięcia (maks.):	
- w metalu:	10 mm
- w drewnie:	85 mm
Waga:	2,4 kg



- Nakładka 1 szt.
- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Reduktor napędu w obudowie ze stopu aluminium;
- Elektroniczny regulator częstotliwości posuwisto-zwrotnych ruchów brzeszczota ze wstępnym ustawieniem;
- Wyłącznik z blokadą w stanie włączonym;
- Wycinanie pod kątem względem powierzchni;
- Wkładki boczne do stabilnej pozycji brzeszczota;
- Trzystopniowa regulacja ruchu podcinającego brzeszczota;
- Zdmuchiwanie wiórów ze strefy cięcia;
- Możliwość podłączenia odkurzacza;
- Możliwość montażu oświetlenia;
- Możliwość zainstalowania nakładki przeciwściernej;
- Podwójna izolacja napędu.

Pilarka tarczowa

CS3-70

370,00 zł netto
455,10 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	2000 W
Prędkość obrotowa:	4500 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Głębokość cięcia (maks.):	
- pod kątem 90°:	0-70 mm
- pod kątem 45°:	0-45 mm
Waga:	5,9 kg



- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Wyłącznik z blokadą zapobiegającą przypadkowemu uruchomieniu;
- Tarcza pilarska widiowa;
- Szybki dostęp do szczotek;

Pilarka tarczowa

CS3-70 (A)

399,00 zł netto
490,77 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	2000 W
Prędkość obrotowa:	4500 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Głębokość cięcia (maks.):	
- pod kątem 90°:	0-70 mm
- pod kątem 45°:	0-45 mm
Waga:	5,9 kg



• Przymiar	1 szt.
• Klucz	1 szt.
• Klucz czołowy	1 szt.

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Wyłącznik z blokadą zapobiegającą przypadkowemu uruchomieniu;
- Tarcza pilarska widiowa;
- Szybki dostęp do szczotek;
- Znacznik laserowy;
- Podwójna izolacja napędu

Pilarka tarczowa

CS3-70 (E)

423,00 zł netto
520,29 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	2000 W
Prędkość obrotowa:	4500 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Głębokość cięcia (maks.):	
- pod kątem 90°:	0-70 mm
- pod kątem 45°:	0-45 mm
Waga:	5,9 kg



• Przymiar	1 szt.
• Klucz	1 szt.
• Klucz czołowy	1 szt.

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Wyłącznik z blokadą zapobiegającą przypadkowemu uruchomieniu;
- Tarcza pilarska widiowa;
- Szybki dostęp do szczotek;
- Płynny rozruch i zabezpieczenie przeciążeniowe.

Pilarka tarczowa

CS7-75

486,00 zł netto
597,78 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	2300 W
Prędkość obrotowa:	4800 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Głębokość cięcia (maks.):	
- pod kątem 90°:	0-75 mm
- pod kątem 45°:	0-48 mm
Waga:	6,5 kg



• Przymiar	1 szt.
• Klucz	1 szt.
• Komplet kluczy montażowych	1 szt.

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Wyłącznik z blokadą zapobiegającą przypadkowemu uruchomieniu;
- Tarcza pilarska widiowa;
- Możliwość podłączenia odkurzacza;
- Możliwość zainstalowania w ustalonym położeniu;
- Płynna regulacja głębokości cięcia oraz kąta nachylenia tarczy pilarskiej;
- Szybki dostęp do szczotek;
- Podwójna izolacja napędu.

Pilarka tarczowa

CS4-54

270,00 zł netto
332,10 zł brutto

**tylko
3,4 kg!**



Nominalny pobór mocy:	11000 W
Prędkość obrotowa:	5000 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Głębokość cięcia (maks.):	
- pod kątem 90°:	0-54 mm
- pod kątem 45°:	0-34 mm
Waga:	3,4 kg

• Przymiar	1 szt.
• Klucz	1 szt.
• Klucz czółowy	1 szt.

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Wylącznik z blokadą zapobiegającą przypadkowemu uruchomieniu;
- Tarcza pilarska widiowa;
- Szybki dostęp do szczotek;
- Możliwość podłączenia odkurzacza;
- Antywibracyjna nakładka na rękojeści głównej;
- Płynna regulacja głębokości cięcia oraz kąta nachylenia tarczy pilarskiej;
- Podwójna izolacja napędu;
- Rekordowo niska waga w swojej klasie.

Frezarka ręczna

R3-1100E

282,00 zł netto
346,86 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	1100 W
Prędkość obrotowa:	30000 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Maksymalny suw freza:	50 mm
Średnica freza:	8 mm
Waga:	2,3 kg



• Prowadnica	1 szt.
• Ogranicznik	1 szt.

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Obudowa i podstawa ze stopu aluminium;
- Rewolwerowa rękojeść główna;
- Rewolwerowa sześciostopniowa podpora;
- Płynny regulator głębokości frezowania;
- Wylącznik z blokadą w stanie wyłączonym;
- Elektroniczna regulacja obrotów wrzeczona ze wstępnym ustawieniem;
- Możliwość podłączenia odkurzacza;
- Podwójna izolacja napędu.

Frezarka ręczna

R2-620E

261,00 zł netto
321,03 zł brutto

**32000
obr/min**

Nominalny pobór mocy:	620 W
Prędkość obrotowa:	7800-32000 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Maksymalny suw freza:	50 mm
Średnica freza:	8 mm
Waga:	2,3 kg



• Prowadnica	1 szt.
• Ogranicznik	1 szt.

- Rewolwerowa rękojeść główna;
- Rewolwerowa sześciostopniowa podpora;
- Płynny regulator głębokości frezowania;
- Wylącznik z blokadą w stanie wyłączonym;
- Elektroniczna regulacja obrotów wrzeczona ze wstępnym ustawieniem;
- Podwójna izolacja napędu.

Strug ręczny elektryczny

P3-82

385,00 zł netto
473,55 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	1050 W
Prędkość obrotowa:	15000 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Parametry strugania:	
- szerokość:	82 mm
- głębokość:	3 mm
Głębokość wycinania rąbka:	13 mm
Waga:	3,5 kg



- Klucz 1 szt

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Monolityczna podstawa ze stopu aluminium;
- Regulacja głębokości strugania ze skokiem 0,5 mm;
- Jednostronne usuwanie wiórów;
- Rowek typu "V" ułatwiający fazowanie krawędzi;
- Obustronne noże z twardego stopu;
- Szybki dostęp do szczotek;
- Podwójna izolacja napędu.

Szlifierka oscylacyjna

VS4-28 (E)

380,00 zł netto
467,40 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	600 W
Prędkość obrotowa:	6000 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Wymiary platformy szlifierskiej:	115 x 225 mm
Amplituda drgań:	5 mm
Waga:	2,55 kg



**amplituda drgań
5 mm!**

- Kolektor pyłu 1 szt.
- Przyłącze 1 szt.
- Nakładka 2 szt.
- Arkusz szlifierski 1 szt.

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Obudowa reduktora ze stopu aluminium;
- Wyłącznik z blokadą w stanie włączonym;
- Elektroniczna regulacja częstotliwości drgań;
- Wmontowany system pochłaniania kurzu przez platformę szlifierską;
- Możliwość podłączenia odkurzacza;
- Szybka zmiana papieru ściernego;
- Zdejmowana dodatkowa rękojeść;
- Podwójna izolacja napędu;
- Rekordowo niska waga w swojej klasie.

Szlifierka oscylacyjna

VS4-28

370,00 zł netto
455,10 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	600 W
Prędkość obrotowa:	6000 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Wymiary platformy szlifierskiej:	115 x 225 mm
Amplituda drgań:	5 mm
Waga:	2,55 kg



**amplituda drgań
5 mm!**

- Kolektor pyłu 1 szt.
- Przyłącze 1 szt.
- Nakładka 2 szt.
- Arkusz szlifierski 1 szt.

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Obudowa reduktora ze stopu aluminium;
- Wyłącznik z blokadą w stanie włączonym;
- Elektroniczna regulacja częstotliwości drgań;
- Wmontowany system pochłaniania kurzu przez platformę szlifierską;
- Możliwość podłączenia odkurzacza;
- Szybka zmiana papieru ściernego;
- Zdejmowana dodatkowa rękojeść;
- Podwójna izolacja napędu;
- Rekordowo niska waga w swojej klasie

Szlifierka kątowna

AG1-23-230

376,99 zł netto
463,70 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	2300 W
Prędkość obrotowa:	6500 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Średnica tarczy:	230 mm
Gwint wrzeciona:	M14
Waga:	4,6 kg



• Oslona	1 szt.
• Dodatkowa rękojeść	1 szt.
• Klucz	1 szt.

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Szybki dostęp do szczotek;
- Oslona z szybkoocucującym zaciskiem;
- Przycisk blokady wrzeciona;
- 3-pozycyjne ustawienie rękojeści dodatkowej;
- Możliwość obrotu głowicy 90°
- Podwójna izolacja napędu.

Szlifierka kątowna

AG1-23-230 (B)

370,78 zł netto
456,06 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	2300 W
Prędkość obrotowa:	6500 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Średnica tarczy:	230 mm
Gwint wrzeciona:	M14
Waga:	4,6 kg



• Oslona	1 szt.
• Dodatkowa rękojeść	1 szt.
• Klucz	1 szt.

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Płynny rozruch;
- Obudowa reduktora ze stopu aluminium;
- Szybki dostęp do szczotek;
- Oslona z szybkoocucującym zaciskiem;
- Przycisk blokady wrzeciona;
- 3-pozycyjne ustawienie rękojeści dodatkowej;
- Możliwość obrotu głowicy 90°
- Podwójna izolacja napędu.

Szlifierka kątowna

AG1-20-230 (A)

354,82 zł netto
436,43 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	2000 W
Prędkość obrotowa:	6500 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Średnica tarczy:	230 mm
Gwint wrzeciona:	M14
Waga:	4,6 kg



• Oslona	1 szt.
• Dodatkowa rękojeść	1 szt.
• Klucz	1 szt.

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Płynny rozruch;
- Obudowa reduktora ze stopu aluminium;
- Szybki dostęp do szczotek;
- Oslona z szybkoocucującym zaciskiem;
- Przycisk blokady wrzeciona;
- 3-pozycyjne ustawienie rękojeści dodatkowej;
- Możliwość obrotu głowicy 90°
- Podwójna izolacja napędu.

Szlifierka kątowna

AG1-20-230 (B)

370,78 zł netto
456,06 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	2000 W
Prędkość obrotowa:	6500 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Średnica tarczy:	230 mm
Gwint wrzeciona:	M14
Waga:	4,6 kg



• Osłona	1 szt.
• Dodatkowa rękkość	1 szt.
• Klucz	1 szt.

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Płynny rozruch;
- Obudowa reduktora ze stopu aluminium;
- Szybki dostęp do szczotek;
- Osłona z szybkoemocującym zaciskiem;
- Przycisk blokady wrzeciona;
- 3-pozycyjne ustawienie rękkości dodatkowej;
- Możliwość obrotu głowicy 90°
- Podwójna izolacja napędu.

Szlifierka kątowna

AG1-23-180

468,00 zł netto
575,64 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	2300 W
Prędkość obrotowa:	6500 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Średnica tarczy:	180 mm
Gwint wrzeciona:	M14
Waga:	4,6 kg



• Osłona	1 szt.
• Dodatkowa rękkość	1 szt.
• Klucz	1 szt.

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Płynny rozruch;
- Wyłącznik z blokadą w stanie włączonym;
- Blokada przed przypadkowym włączeniem;
- Szybki dostęp do szczotek;
- Samoodłączające się szczotki
- Antywibracyjna dodatkowa rękkość;
- Przycisk blokady wrzeciona;
- 3-pozycyjne ustawienie rękkości dodatkowej;
- Podwójna izolacja napędu

Szlifierka kątowna

AG4-23-180

419,00 zł netto
515,37 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	2300 W
Prędkość obrotowa:	8400 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Średnica tarczy:	180 mm
Gwint wrzeciona:	M14
Waga:	4,2 kg



• Osłona	1 szt.
• Dodatkowa rękkość	1 szt.
• Klucz	1 szt.

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Obudowa reduktora ze stopu aluminium;
- Szybki dostęp do szczotek;
- Przycisk blokady wrzeciona;
- 3-pozycyjne ustawienie rękkości dodatkowej;
- Podwójna izolacja napędu

8400
obr/min

Szlifierka kątowna

AG4-23-180 (E)

441,00 zł netto
542,43 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	2300 W
Prędkość obrotowa:	8400 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Średnica tarczy:	180 mm
Gwint wrzeciona:	M14
Waga:	4,2 kg

8400
obr/min

• Osłona	1 szt.
• Dodatkowa rękkość	1 szt.
• Klucz	1 szt.

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Obudowa reduktora ze stopu aluminium;
- Szybki dostęp do szczotek;
- Przycisk blokady wrzeciona;
- 3-pozycyjne ustawienie rękkości dodatkowej;
- Podwójna izolacja napędu;
- Elektroniczna regulacja.

Szlifierka kątowna

AG9-16-180 (E)

419,00 zł netto
515,37 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	1600 W
Prędkość obrotowa:	8400 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Średnica tarczy:	180 mm
Gwint wrzeciona:	M14
Waga:	2,8 kg

8400
obr/min

• Osłona	1 szt.
• Antywibracyjna dodatkowa rękkość	1 szt.
• Klucz	1 szt.

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Obudowa reduktora ze stopu aluminium;
- Antywibracyjna dodatkowa rękkość
- Szybki dostęp do szczotek;
- Przycisk blokady wrzeciona;
- Płynny rozruch;
- Wylącznik z blokadą w stanie włączonym;
- Blokada przed przypadkowym włączeniem;
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem;
- 3-pozycyjne ustawienie rękkości dodatkowej;
- Podwójna izolacja napędu;
- Rekordowo niska waga w swojej klasie.

Szlifierka kątowna

AG3-11-150

281,00 zł netto
345,63 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	1100 W
Prędkość obrotowa:	8500 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Średnica tarczy:	150 mm
Gwint wrzeciona:	M14
Waga:	2,5 kg

8500
obr/min

• Osłona	1 szt.
• Dodatkowa rękkość	1 szt.
• Klucz	1 szt.

- Obudowa reduktora ze stopu aluminium;
- Szybki dostęp do szczotek;
- Przycisk blokady wrzeciona;
- 2-pozycyjne ustawienie rękkości dodatkowej;
- Podwójna izolacja napędu.

Szlifierka kąтова

AG5-11-150

295,00 zł netto
362,85 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	1100 W
Prędkość obrotowa:	6200 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Średnica tarczy:	150 mm
Gwint wrzeciona:	M14
Waga:	2,5 kg

obrotowa
głowica 180°

• Osłona	1 szt.
• Dodatkowa rękojeść	1 szt.
• Klucz	1 szt.

- Obrotowa rękojeść główna;
- Obudowa reduktora ze stopu aluminium;
- Wyłącznik z blokadą w stanie włączonym;
- 2-pozycyjne ustawienie rękojeści dodatkowej;
- Przycisk blokady wrzeciona;
- Blokada przed przypadkowym włączeniem;
- Szybki dostęp do szczotek;
- Podwójna izolacja napędu.

Szlifierka kąтова

AG5-11-150(E)

325,00 zł netto
399,75 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	1100 W
Prędkość obrotowa:	6200 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Średnica tarczy:	150 mm
Gwint wrzeciona:	M14
Waga:	2,5 kg

obrotowa
głowica 180°

• Osłona	1 szt.
• Dodatkowa rękojeść	1 szt.
• Klucz	1 szt.

- Obrotowa rękojeść główna;
- Obudowa reduktora ze stopu aluminium;
- Wyłącznik z blokadą w stanie włączonym;
- 2-pozycyjne ustawienie rękojeści dodatkowej;
- Przycisk blokady wrzeciona;
- Blokada przed przypadkowym włączeniem;
- Szybki dostęp do szczotek;
- Podwójna izolacja napędu.

Szlifierka kąтова

AG2-9-125

207,27 zł netto
254,94 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	920w
Prędkość obrotowa:	11000ob-min
Napięcie zasilania:	230 V
Średnica tarczy:	125 mm
Gwint wrzeciona:	M14
Waga:	1,6 kg



• Osłona	1 szt.
• Antywibracyjna dodatkowa rękojeść	1 szt.
• Klucz	1 szt.

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Obudowa reduktora ze stopu aluminium;
- Szybki dostęp do szczotek;
- Przycisk blokady wrzeciona;
- 2-pozycyjne ustawienie rękojeści dodatkowej;
- Podwójna izolacja napędu.

Szlifierka kąтова

AG2-9-125 (E)

239,55 zł netto
294,65 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	900 W
Prędkość obrotowa:	2800-9000ob-min
Napięcie zasilania:	
Średnica tarczy:	125 mm
Gwint wrzeciona:	M14
Waga:	1,6 kg



• Osłona	1 szt.
• Antywibracyjna dodatkowa rękojeść	1 szt.
• Klucz	1 szt.

- Współczesna ergonomiczna konstrukcja;
- Obudowa reduktora ze stopu aluminium;
- Szybki dostęp do szczotek;
- Przycisk blokady wrzeciona;
- Płynny rozruch;
- Płynna elektroniczna regulacja obrotów;
- Utrzymywanie stałej prędkości obrotowej;
- 2-pozycyjne ustawienie rękojeści dodatkowej;
- Podwójna izolacja napędu.

Bruzdownica

B1-30

423,00 zł netto
520,29 zł brutto

Nominalny pobór mocy:	1100 W
Prędkość obrotowa:	6200 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Średnica tarczy:	125 mm
Gwint wrzeciona:	M14
Głębokość frezu:	30 mm
Szerokość frezu:	30 mm
Długość przewodu zasilającego:	3000 mm
Wymiary narzędzia:	425 x 242 x 140 mm
Waga:	3,5 kg



• Osłona	2 szt
- do bruzdownicy	
- do szlifierki kątovej	
• Klucz	1 szt.

- Urządzenie multifunkcyjne:
 - bruzdownica;
 - szlifierka kątovej;
- Obudowa reduktora ze stopu aluminium;
- Szybki dostęp do szczotek;
- Przycisk blokady wrzeciona;
- Płynna elektroniczna regulacja obrotów;
- 2 pozycje ustawienia rękojeści dodatkowej;
- Obrotowa głowica 180°;
- Podwójna izolacja napędu.

Bruzdownica

B2-30

467,00 zł netto
574,41 zł brutto8700
obr/min

Nominalny pobór mocy:	1600 W
Prędkość obrotowa:	8700 obr/min
Napięcie zasilania:	230 V
Średnica tarczy:	125 mm
Gwint wrzeciona:	M14
Głębokość frezu:	30 mm
Szerokość frezu:	30 mm
Długość przewodu zasilającego:	3000 mm
Wymiary narzędzia:	425 x 242 x 140 mm
Waga:	3,9 kg



• Osłona	2 szt
- do bruzdownicy;	
- do szlifierki kątovej;	
• Klucz	1 szt.

- Urządzenie multifunkcyjne:
 - bruzdownica;
 - szlifierka kątovej;
- Obudowa reduktora ze stopu aluminium;
- Szybki dostęp do szczotek;
- Przycisk blokady wrzeciona;
- Płynna elektroniczna regulacja obrotów;
- 2 pozycje ustawienia rękojeści dodatkowej;
- Obrotowa głowica 180°;
- Podwójna izolacja napędu.

Stół do wyrzynarki uniwersalny

63,00 zł netto
77,49 zł brutto



Pozwala stacjonarnie ustawić wyrzynarkę w celu precyzyjnego prostoliniowego cięcia lub wykonania cięcia o liniach nieregularnych.

Przymiar do wyrzynarki

21,00 zł netto
25,83 zł brutto



Przy jego pomocy możliwe jest:

- wycięcie idealnie okrągłego otworu;
- wycięcie krzywej według szablonu;
- ustalenie prostoliniowego kierunku cięcia;
- cięcie pod kątem od 0° do 45°.

Obrotowa głowica

37,80 zł netto
46,49 zł brutto



Głowica obrotowa przeznaczona jest do zablokowania wiertarki w dowolnej, wygodnej do wykonywania pracy pozycji na stole (poziomo lub pionowo).

Wiertarka w pozycji stałej zwalnia ręce i jest wygodna do wykonywania innych czynności przy obróbce detali.

Wrzeciona samozaciskowe do wiertarek

standard

66,15 zł netto
81,37 zł brutto

professional

85,00 zł netto
104,55 zł brutto



Wrzeciono standard



Wrzeciono professional

Wrzeciona samozaciskowe do wiertarek są obsługiwane bez kluczyka.

Wrzeciono typu standard nadaje się do wszystkich wiertarek bezударowych.

Wrzeciono typu professional zalecamy do wiertarek o większej mocy.

Teleskopowy stojak do mieszarki

281,82 zł netto
346,64 zł brutto



Pozwala wykorzystywać mieszarkę MD1-11E w pozycji stałej.

Mieszadło prawostronne

304159.002

66,15 zł netto
81,37 zł brutto



Zalecane do:

- zapraw cementowych, wapiennych;
- pokryć bitumicznych.

Mieszadło spiralne

304159.001

62,20 zł netto
76,51 zł brutto



-Zalecane do:

- kleju
- glazury;
- mas uszczelniających;
- gotowych tynków, wylewek, klejów budowlanych;
- żywic epoksydowych

Mieszadło lewostronne

304159.003

66,15 zł netto
81,37 zł brutto



Zalecane do:

- farb dyspersyjnych;
- farb emulsyjnych;
- mas uszczelniających.

NIE POWODUJE ROZPRYSKIWANIA!

WYPOŻYCZALNIA ELEKTRONARZĘDZI

CENY ZA DOBĘ

**kaucja
tylko 100zł!**



**WIERTARKA
BEZUDAROWA**
D4-10RE

550 W

**20zł
netto**

**24,60zł
brutto**

MIESZARKA

MD1-11E



1100 W

**30zł
netto**

**36,90zł
brutto**



**WIERTARKA
UDAROWA**
HD10-13-RE

750 W

**30zł
netto**

**36,90zł
brutto**

WYRZYNARKA

PS5-720E



720 W

**30zł
netto**

**36,90zł
brutto**



**WIERTARKA
UDAROWA 2-BIEGOWA**
HD9-16-2RE

1050 W

**40zł
netto**

**49,20zł
brutto**



PILARKA
CS3-70

2000 W

**35zł
netto**

**43,05zł
brutto**



MŁOTOWIERTARKA
HR2-850RE

850 W

**50zł
netto**

**61,50zł
brutto**



FREZARKA
R3-1100E

1100 W

**35zł
netto**

**43,05zł
brutto**

energia 11 J!



**MŁOTOWIERTARKA
MŁOT WYBURZENIOWY**
HR3-1200

1200 W

**50zł
netto**

**61,50zł
brutto**

STRUG RĘCZNY

ELEKTRYCZNY
P3-82

1050 W

**30zł
netto**

**36,90zł
brutto**

Wypożyczanie internetowe:

phiolentpolska.biuro@gmail.com
phiolentpolska@gmail.com

Wypożyczanie telefoniczne:

+48 34 38 98 072
+48 505 011 010

Wypożyczanie z odbiorem osobistym:

ul. Sabinowska 48-50, Częstochowa

WYPOŻYCZALNIA ELEKTRONARZĘDZI

CENY ZA DOBĘ

kaucja
tylko 100zł!

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

VS4-28



600 W

30zł
netto

36,90zł
brutto

BRUZDOWNICA

T61



1100 W

40zł
netto

49,20zł
brutto

SZLIFIERKA KĄTOWA

AG1-23-230



2300 W

35zł
netto

43,09zł
brutto

WKRETKARKA SIECIOWA

SD3-6-RE



610 W

30zł
netto

36,90zł
brutto

SZEŚCIAN WEWNĘTRZNY 1/4"

SZLIFIERKA KĄTOWA

AG5-11-150



1100 W

25zł
netto

30,75zł
brutto

WKRETKARKA AKUMULATOROWA

DCA1-10-RE3-12Ni-Cd



22 Nm

30zł
netto

36,90zł
brutto

12 V - akumulator Ni-Cd

SZLIFIERKA KĄTOWA

AG-125



900 W

20zł
netto

24,6zł
brutto

WKRETKARKA AKUMULATOROWA

DCA1-10-RE3-18Ni-Cd



25 Nm

35zł
netto

43,05zł
brutto

18 V - akumulator Ni-Cd

SZLIFIERKA KĄTOWA

REGULACJA OBROTÓW
AG2-9-125 E

900 W

25zł
netto

30,75zł
brutto

WKRETKARKA AKUMULATOROWA

DCA 1-10-RE4-18Li-Ion



25 Nm

40zł
netto

49,20zł
brutto

18 V - akumulator Li-Ion 1,5Ah

Wypożyczanie internetowe:

phiolentpolska.biuro@gmail.com

phiolentpolska@gmail.com

Wypożyczanie telefoniczne:

+48 34 38 98 072

+48 505 011 010

Wypożyczanie z odbiorem osobistym:

ul. Sabinowska 48-50, Częstochowa

WYPOŻYCZALNIA ELEKTRONARZĘDZI

CENY ZA DOBĘ

**kaucja
tylko 100zł!**

TARCZA WIDIOWA



**10zł
netto**

**12,30zł
brutto**

MIESZADŁO PRAWOSTRONNE



DO ZAPRAW:
- CEMENTOWYCH,
- WAPIENNYCH,
- POKRYĆ BITUMICZNYCH

**5zł
netto**

**6,15zł
brutto**

DŁUTO SZPICAŁ



**5zł
netto**

**6,15zł
brutto**

MIESZADŁO LEWOSTRONNE




DO FARB DISPERSYJNYCH,
FARB EMULSYJNYCH,
MAS USZCZELNIAJĄCYCH
NIE POWODUJE ROZPRYSKIWANIA!

**5zł
netto**

**6,15zł
brutto**

NOŻE DO STRUGA



**10zł
netto**

**12,30zł
brutto**

MIESZADŁO SPIRALNE



DO KLEJU I GLAZURY,
MAS USZCZELNIAJĄCYCH,
ŻYWIC EPOKSYDOWYCH,
GOTOWYCH TYNKÓW, WYLEWEK,
KLEJÓW BUDOWLANYCH

**5zł
netto**

**6,15zł
brutto**

STÓŁ DO WYŻYŃNARKI



**10zł
netto**

**12,30zł
brutto**

PRZYMIAR DO WYŻYŃNARKI



**5zł
netto**

**6,15zł
brutto**

GŁOWICA OBROTOWA DO WIERTAREK



**10zł
netto**

**12,30zł
brutto**

CENY DOSTAW POD WSKAZANY ADRES

MAX DO 50 km:

- Strefa 1:	20 zł netto (24,60 zł brutto)	do 10 km
- Strefa 2:	35 zł netto (43,05 zł brutto)	do 25 km
- Strefa 3 i dalej:	50 zł netto (61,50 zł brutto)	do 50 km

**od 20zł
netto**

**od 24,60zł
brutto**

Wypożyczanie internetowe:
phiolentpolska.biuro@gmail.com
phiolentpolska@gmail.com

Wypożyczanie telefoniczne:
+48 34 38 98 072
+48 505 011 010

Wypożyczanie z odbiorem osobistym:
ul. Sabinowska 48-50, Częstochowa

**SPRZEDAŻ
SERWIS
DORADZTWO
LEASING
WYPOŻYCZALNIA**

Autoryzowany dystrybutor:



Phiolent Polska Sp. z o.o.

ul. Sabinowska 48-50

42-202 Częstochowa, Poland

tel/fax.: +48 34 38 98 072

mobil: +48 505 011 010

+48 511 36 91 07

e-mail: phiolentpolska@gmail.com

phiolentpolska.biuro@gmail.com

www.phiolentpolska.pl

NIP: 5732848465, KRS: 0000499551

