






































































































Grupa produktów		Zdjęcie	Opis PL	Uwagi	Cena katalogowa (MSRP) PLN
<b>Rejestratory sieciowe NVR</b>					
<b>Rejestratory sieciowe 32 kanałowe</b>					
NVR77	DS-7732NI-E4/16P		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ), 16 portów POE (maksymalne obciążenie 200W, 802.3af/802.3at). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445×390×70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.		3 599 zł
NVR77	DS-7732NI-E4		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445×390×70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.		3 403 zł
NVR77	DS-7732NI-ST		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 200Mbps/160Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI, VGA, BNC, 4 interfejsy SATA, 1 eSATA, 3 x USB2.0, RS-232, RS-485 (PTZ + klawiatura), wej./wyj. alarmowe: 16/4, GbE, obudowa 1,5U.		4 067 zł
NVR77	DS-7732NI-SP		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 200Mbps/160Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI, VGA, BNC, 4 interfejsy SATA, 1 eSATA, 3 x USB2.0, RS-232, RS-485 (PTZ + klawiatura), wej./wyj. alarmowe: 16/4, GbE, obudowa 1,5U, 16 portów PoE.		5 561 zł
<b>Rejestratory sieciowe 16 kanałowe</b>					
NVR77	DS-7716NI-E4/16P		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ), 16 portów POE (maksymalne obciążenie 200W, 802.3af/802.3at). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445×390×70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.		2 169 zł
NVR77	DS-7716NI-E4		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445×390×70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.		1 837 zł
NVR76	DS-7616NI-E2/A		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 100Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380×290×48mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 12VDC.		1 162 zł
NVR77	DS-7716NI-ST		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe: 100Mbps/240Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI, VGA, BNC, 4 interfejsy SATA, 1 eSATA, 3 x USB2.0, RS-232, RS-485 (PTZ + klawiatura), wej./wyj. alarmowe: 16/4, GbE, obudowa 1,5U.		3 113 zł
NVR76	DS-7616NI-ST		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe: 100Mbps/240Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI, VGA, opcjonalne wyjście BNC, 2 interfejsy SATA, 2 x USB2.0, RS-232, RS-485 (PTZ), wej./wyj. alarmowe: 4/2, obudowa 1U.		2 034 zł
NVR76	DS-7616NI-E2/8P/A		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 16 portów POE (maksymalne obciążenie 120W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380×290×48mm. Waga poniżej 1,5kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 48VDC.		1 837 zł
NVR76	DS-7616NI-E2/16P/A		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 8 portów POE (maksymalne obciążenie 120W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380×290×48mm. Waga poniżej 1,5kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 48VDC.	Nowość	2 490 zł
<b>Rejestratory sieciowe 8 kanałowe</b>					
NVR76	DS-7608NI-E2/8P/A		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/80Mbps, 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 8 portów POE (maksymalne obciążenie 120W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380×290×48mm. Waga poniżej 1,5kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 48VDC.		1 640 zł
NVR76	DS-7608NI-E2/A		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/80Mbps, 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380×290×48mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 12VDC.		996 zł
NVR76	DS-7608NI-ST		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 50Mbps/240Mbps, 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI, VGA, opcjonalne wyjście BNC, 2 interfejsy SATA, 2 x USB2.0, RS-232, RS-485 (PTZ), wej./wyj. alarmowe: 4/2, obudowa 1U.		1 889 zł
<b>Rejestratory sieciowe 4 kanałowe</b>					
NVR76	DS-7604NI-E1/4P/A		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 interfejs SATA, 4 porty POE (obciążenie maksymalne 50W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 315×230×45mm. Waga poniżej 1,5kg (bez dysku). Wejścia/wyjścia alarmowe 4/1. Zasilanie 48VDC.		1 079 zł
NVR76	DS-7604NI-E1		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 interfejs SATA. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 315×230×45mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.		623 zł
NVR76	DS-7604NI-E1/A		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 interfejs SATA. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 315×230×45mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 12VDC.		727 zł
<b>Kamery sieciowe IP</b>					
<b>Kamery sieciowe 1.3 Mpix</b>					
IPC R2 Bullet	DS-2CD2010F-1(4 mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 1.3 MP - 1280×960@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@ F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	Koniec serii - produkt zamieniony przez model DS-2CD2010F-1(4mm)	489 zł














IPC R2 Bullet	DS-2CD2010F-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 1.3 MP - 1280*960@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@ F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		530 zł
IPC Dome	DS-2CD2110F-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 1.3 MP - 1280*960@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@ F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK08, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		530 zł
IPC Bullet	DS-2CD2012F-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 1.3 MP - 1280*960@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, Wbudowany slot karty pamięci (do 128 GB) zasięg IR: 20-30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	Koniec serii	531 zł
<b>Kamery sieciowe 2.0 Mpix</b>					
IPC R2 Bullet	DS-2CD2020-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920*1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	Koniec serii - produkt zamieniony przez model DS-2CD2020F-I(4mm)	579 zł
IPC R2 Bullet	DS-2CD2020F-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920*1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@ F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		599 zł
IPC R2 Dome	DS-2CD2120F-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej rozdzielczość 2 MP - 1920*1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm /F2.0 (opcjonalnie 4mm), kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK08, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		599 zł
IPC R6 Dome	DS-2CD2122FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP - 1920*1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0 (dostępne obiektywy: 4mm), kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, regulacja 3D, IP66, IK08, Zasilanie 12VDC/PoE.	Nowość	736 zł
IPC R6 Dome	DS-2CD2122FWD-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP - 1920*1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0 (dostępne obiektywy: 2.8mm), kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, regulacja 3D, IP66, IK08, Zasilanie 12VDC/PoE.	Nowość	736 zł
IPC EXIR Turret	DS-2CD2322WD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie turetu: rozdzielczość 2 MP - 1920*1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, diody EXIR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0 (dostępne obiektywy: 4/6mm), kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	Nowość	830 zł
IPC R2 Mini Dome	DS-2CD2520F(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP - 1920*1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0, wł. AGC), dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		595 zł
IPC R2 Mini Dome	DS-2CD2520F(4mm)		Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP - 1920*1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0, wł. AGC), dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		595 zł
IPC R6 Mini Dome	DS-2CD2522FWD-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej: rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	Nowość	996 zł
Recessed Mount Fixed Dome Camera	DS-2CD2E20F(4mm)		Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej do montażu sufitowego: rozdzielczość 2 MP - 1920*1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), elektroniczny tryb dzień/noc, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm (dostępne obiektywy: 2.8/6mm), kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	Nowość	706 zł
Recessed Mount Fixed Dome Camera	DS-2CD2E20F-W(4mm)		Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej do montażu sufitowego: rozdzielczość 2 MP - 1920*1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), elektroniczny tryb dzień/noc, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm (dostępne obiektywy: 2.8/6/8mm), kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE, -W: interfejs WI-FI.	Nowość	789 zł
IPC R2 Dome Outdoor	DS-2CD2720F-I		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP - 1920*1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: kolor: 0.014Lux@ F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, obudowa IP66, IK10. Funkcje: DWDR, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 193 zł
IPC R6 Dome Outdoor	DS-2CD2722FWD-I		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej: rozdzielczość 2 MP - 1920*1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: kolor: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, IK10, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	Nowość	1 598 zł
IPC R6 Dome Outdoor	DS-2CD2722FWD-IS		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej: rozdzielczość 2 MP - 1920*1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: kolor: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, IK10, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE, -S: wej/wyj alarlowe: 1/1, wej/wyj audio: 1/1.	Nowość	1 660 zł
IPC R6 Dome Outdoor	DS-2CD2722FWD-IZS		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej: rozdzielczość 2 MP - 1920*1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: kolor: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, IK10, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE, -S: wej/wyj alarlowe: 1/1, wej/wyj audio: 1/1, Z- motozoom	Nowość	2 044 zł



















IPC R6 PT	DS-2CD2F22FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej z funkcją PT, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0 (dostępne obiektywy: 2.8/6mm), kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Pan:0° ~180°, Tilt: 0°~90°, Zasilanie 12VDC/PoE.	Nowość	944 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2022WD-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0 (dostępne obiektywy: 6mm), kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	Nowość	706 zł
IPC R2 Bullet	DS-2CD2620F-I		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy 0.014Lux@ F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m. Dzień/noc ICR. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Obiektyw regulowany 2.8-12mm/F1.4. Kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie. Funkcje: DWDR, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Obudowa IP66. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 193 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2622FWD-I		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	Nowość	1 453 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2622FWD-IS		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE, -S: wej/wyj alarmowe: 1/1, wej/wyj audio: 1/1.	Nowość	1 655 zł
IPC Bullet	DS-2CD2T22-I5(4MM)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@ F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, 2xEXIR, zasięg IR: 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.4, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		819 zł
IPC Bullet	DS-2CD2T22-I8(4MM)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@ F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, 4xEXIR, zasięg IR: 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.4, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		893 zł
IPC Bullet	DS-2CD2T22-I8(6MM)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@ F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, 4xEXIR, zasięg IR: 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F1.4, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		893 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2T22WD-I5(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -3,-5: 2 diody EXIR LED, zasięg IR do 50m.	Nowość	830 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2T22WD-I5(6mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -3: 2 diody EXIR LED, zasięg IR do 50m.	Nowość	830 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2T22WD-I8(6mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -3: 4 diody Exir LED zasięg IR do 80m.	Nowość	913 zł
<b>Kamery sieciowe 3.0 Mpix</b>					
IPC Cube	DS-2CD2432F-IW(2.8mm)PSU		Kamera IP Hikvision w obudowie typu cube: rozdzielczość 3 MP - 2048x1536@20kl/s, 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.07Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, zasięg IR: do 10m, wej/wyj, alarmowe: 1/1, wbudowany mikrofon i głośnik, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, PIR, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Wi-Fi. Zasilanie 12VDC/PoE.		789 zł
IPC Cube	DS-2CD2432F-IW(4mm)PSU		Kamera IP Hikvision w obudowie typu cube: rozdzielczość 3 MP - 2048x1536@20kl/s, 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, wej/wyj, alarmowe: 1/1, wbudowany mikrofon i głośnik, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), zasilanie 12VDC/PoE, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, PIR, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Wi-Fi.		789 zł
IPC Dome Indoor	DS-2CD2132F-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 3 MP - 2048x1536@20kl/s, 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.07Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10-30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci, 12VDC/PoE, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK08 ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy		775 zł
IPC Dome Indoor	DS-2CD2132F-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 3 MP - 2048x1536@20kl/s, 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.07Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10-30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK08 ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		775 zł
IPC EXIR Turret	DS-2CD2332-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie turretu: rozdzielczość 3 MP - 2048x1536@20kl/s, 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.07Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, diody EXIR, zasięg IR: 20-30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		925 zł
IPC Mini Dome	DS-2CD2532F-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej, rozdzielczość 3 MP - 2048x1536@20kl/s, 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.07Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 063 zł
IPC Dome Outdoor	DS-2CD2732F-I		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 3 MP - 2048x1536@20kl/s, 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: kolor: 0.07Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 20m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, automatyczna przysłona DC, zasilanie DC12V/PoE, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, IK10, DWDR, 3D DNR, detekcja ruchu, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy.		1 595 zł
IPC Bullet	DS-2CD2032F-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 3MP, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: kolor: 0.07Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, wbudowany slot na kartę pamięci (do 128 GB) (zasięg IR: 20-30m, dzień/noc ICR, 20kl/s (2048x1536), 25kl/s (1920x1080), 25kl/s (1280x720), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, DWDR, 3D DNR, detekcja ruchu, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		725 zł

IPC EXIR Bullet	DS-2CD2232-15(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 3 MP - 2048x1536@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.07Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, diody EXIR, zasięg IR: 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		976 zł
IPC Bullet	DS-2CD2632F-I		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 3 MP - 2048x1536@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.07Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, IK10, DWDR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 659 zł
IPC Bullet	DS-2CD2T32-13(4MM)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 3 MP - 2048x1536@20k/s, 1280x960@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@ F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, 1xEXIR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.4, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		830 zł
IPC Bullet	DS-2CD2T32-15(4MM)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 3 MP - 2048x1536@20k/s, 1280x960@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@ F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, 2xEXIR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.4, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		893 zł
IPC Bullet	DS-2CD2T32-15(6MM)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 3 MP - 2048x1536@20k/s, 1280x960@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@ F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, 2xEXIR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F1.4, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		893 zł
IPC Bullet	DS-2CD2T32-18(4MM)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 3 MP - 2048x1536@20k/s, 1280x960@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@ F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, 4xEXIR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.4, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		944 zł
IPC Bullet	DS-2CD2T32-18(6MM)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 3 MP - 2048x1536@20k/s, 1280x960@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@ F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, 4xEXIR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F1.4, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		944 zł
<b>Kamery sieciowe 4.0 Mpix</b>					
IPC R6 Dome	DS-2CD2142FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0 (dostępne obiektywy: 2.8/6/8/12mm), kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR:120dB, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, regulacja 3D, IP66, IK08, Zasilanie 12VDC/PoE.	Nowość	820 zł
IPC R6 Dome	DS-2CD2142FWD-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0 (dostępne obiektywy: 2.8/6/8/12mm), kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR:120dB, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, regulacja 3D, IP66, IK08, Zasilanie 12VDC/PoE.	Nowość	820 zł
IPC EXIR Turret	DS-2CD2342WD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie turretu, rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, diody EXIR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0 (dostępne obiektywy: 2.8/6/8/12mm), kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR:120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	Nowość	976 zł
IPC R6 Mini Dome	DS-2CD2542FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0 (dostępne obiektywy: 2.8/6mm), kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	Nowość	1 116 zł
IPC R6 Dome Outdoor	DS-2CD2742FWD-I		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, IK10, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	Nowość	1 755 zł
IPC R6 Dome Outdoor	DS-2CD2742FWD-IS		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, IK10, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE, -S: wej/wyj alarmowe: 1/1, wej/wyj audio: 1/1.	Nowość	1 838 zł
IPC R6 Dome Outdoor	DS-2CD2742FWD-I2S		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, IK10, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE, -S: wej/wyj alarmowe: 1/1, wej/wyj audio: 1/1, Z-zoom.	Nowość	2 543 zł
IPC Fisheye	DS-2CD2942F(1.6mm)		Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 4MP - 2560 x 1440@15k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, elektroniczny tryb dzień/noc, obiektyw: 1.6mm/F1.6, kompresja: H.264/MJPEG, 3D DNR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Zasilanie 12VDC/PoE.	Nowość	1 370 zł
IPC Fisheye	DS-2CD2942F-IS(1.6mm)		Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 4MP - 2560 x 1440@15k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, elektroniczny tryb dzień/noc, obiektyw: 1.6mm/F1.6, kompresja: H.264/MJPEG, 3D DNR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Zasilanie 12VDC/PoE, -S: wej/wyj alarmowe: 1/1, wej/wyj audio: 1/1.	Nowość	2 003 zł
IPC R6 PT	DS-2CD2F42FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej z funkcją PT, rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0 (dostępne obiektywy: 2.8mm), kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Pan:0°~180°, Tilt: 0°~90°, Zasilanie 12VDC/PoE.	Nowość	1 059 zł














IPC R6 PT	DS-2CD2F42FWD-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej z funkcją PT, rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0 (dostępne obiektywy: 4mm), kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Pan:0°~180°, Tilt: 0°~90°, Zasilanie 12VDC/PoE.	Nowość	1 059 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2042WD-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0 (dostępne obiektywy: 6/8/12mm), kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	Nowość	795 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2642FWD-I		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej; rozdzielczość 4 MP -2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	Nowość	1 755 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2642FWD-IS		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej; rozdzielczość 4 MP -2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE, -S: wej/wyj alarmowe: 1/1, wej/wyj audio: 1/1.	Nowość	1 838 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2T42WD-I5(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, 4 MP -2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -3: ; -2 diody EXIR LED, zasięg IR do 50m.	Nowość	935 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2T42WD-I5(6mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, 4 MP -2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -3: ; -5: 2 diody EXIR LED, zasięg IR do 50m.	Nowość	935 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2T42WD-I8(6mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, 4 MP -2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -3: ; -4 diody EXIR LED, zasięg IR do 80m.	Nowość	985 zł
<b>Kamery sieciowe obrotowe PTZ - zewnętrzne</b>					
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5174-A DS-2DE5174-A DS-2DE5174-A DS-2DE5174-A DS-2DE5174-A DS-2DE5174-A DS-2DE5174-A		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1.3 MP - 1280x960@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.05Lux @ (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01Lux @ (F1.6, wł. AGC), wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4.7-94.0mm, zoom optyczny: 20x, prędkość obrotu w poziomie - sterowanie ręczne: 0.1° -250°/s, preset: 300°/s, prędkość obrotu w pionie - sterowanie ręczne: 0.1° -150°/s, preset: 200°/s, dwa strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66, IK10, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, temperatura pracy -30°C-65°C, zasilanie 24VAC.		3 009 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5174-AE(EU)		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1.3 MP - 1280x960@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.05Lux @ (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01Lux @ (F1.6, wł. AGC), wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4.7-94.0mm, zoom optyczny: 20x, prędkość obrotu w poziomie - sterowanie ręczne: 0.1° -250°/s, preset: 300°/s, prędkość obrotu w pionie - sterowanie ręczne: 0.1° -150°/s, preset: 200°/s, dwa strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66, IK10, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, temperatura pracy -30°C-65°C, zasilanie 24VAC/POE+.		3 009 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5176-A		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1.3 MP - 1280x960@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.05Lux @ (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01Lux @ (F1.6, wł. AGC), wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4.3-129mm, zoom optyczny: 30x, prędkość obrotu w poziomie - sterowanie ręczne: 0.1° -250°/s, preset: 300°/s, prędkość obrotu w pionie - sterowanie ręczne: 0.1° -150°/s, preset: 200°/s, dwa strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66, IK10, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, temperatura pracy -30°C-65°C, zasilanie 24VAC.		3 881 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5176-AE		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1.3 MP - 1280x960@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.05Lux @ (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01Lux @ (F1.6, wł. AGC), wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4.3-129.0mm, zoom optyczny: 30x, prędkość obrotu w poziomie - sterowanie ręczne: 0.1° -250°/s, preset: 300°/s, prędkość obrotu w pionie - sterowanie ręczne: 0.1° -150°/s, preset: 200°/s, dwa strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66, IK10, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, temperatura pracy -30°C-65°C, zasilanie 24VAC/POE+.		3 881 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5184-A		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.05Lux @ (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01Lux @ (F1.6, wł. AGC), wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4.7-94.0mm, zoom optyczny: 20x, prędkość obrotu w poziomie - sterowanie ręczne: 0.1° -250°/s, preset: 300°/s, prędkość obrotu w pionie - sterowanie ręczne: 0.1° -150°/s, preset: 200°/s, dwa strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66, IK10, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, temperatura pracy -30°C-65°C, zasilanie 24VAC.		3 632 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5186-A		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.05Lux @ (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01Lux @ (F1.6, wł. AGC), wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4.3-129mm, zoom optyczny: 30x, prędkość obrotu w poziomie - sterowanie ręczne: 0.1° -250°/s, preset: 300°/s, prędkość obrotu w pionie - sterowanie ręczne: 0.1° -150°/s, preset: 200°/s, dwa strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66, IK10, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, temperatura pracy -30°C-65°C, zasilanie 24VAC.		4 246 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5186-AE(EU)		Kamera IP PTZ Hikvision, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.05Lux @ (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01Lux @ (F1.6, wł. AGC), wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4.3-129.0mm, zoom optyczny: 30x, prędkość obrotu w poziomie - sterowanie ręczne: 0.1° -250°/s, preset: 300°/s, prędkość obrotu w pionie - sterowanie ręczne: 0.1° -150°/s, preset: 200°/s, dwa strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66, IK10, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, temperatura pracy -30°C-65°C, zasilanie 24VAC/POE+.		4 246 zł
IP PTZ IR Outdoor	DS-2DE7174-A		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1.3 MP - 1280x960@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.05Lux @ (F1.6, wł. AGC), 0 Lux z IR, ICR, zasięg IR: 100m, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4.7-94.0mm, zoom optyczny: 20x, prędkość obrotu w poziomie - sterowanie ręczne: 0.1° -160°/s, preset: 240°/s, prędkość obrotu w pionie - sterowanie ręczne: 0.1° -120°/s, preset: 200°/s, dwa strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, średnica: 7", temperatura pracy -30°C-65°C, zasilanie 24VAC.		3 507 zł
IP PTZ IR Outdoor	DS-2DE7174-AE(EU)		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1.3 MP - 1280x960@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.05Lux @ (F1.6, wł. AGC), 0 Lux z IR, ICR, zasięg IR: 100m, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4.7-94.0mm, zoom optyczny: 20x, prędkość obrotu w poziomie - sterowanie ręczne: 0.1° -160°/s, preset: 240°/s, prędkość obrotu w pionie - sterowanie ręczne: 0.1° -120°/s, preset: 200°/s, dwa strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, średnica: 7", temperatura pracy -30°C-65°C, zasilanie 24VAC/PI-POE.		3 507 zł



















IP PTZ IR Outdoor	DS-2DE7184-A		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.05Lux @ (F1.6, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 100m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4.7-94.0mm, zoom optyczny: 20x, predkość obrotu w poziomie - sterowanie ręczne: 0.1°-160°/s, preset: 240°/s, predkość obrotu w pionie - sterowanie ręczne: 0.1°-120°/s, preset: 200°/s, dwa strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, średnica: 7", temperatura pracy -30°C-65°C, zasilanie 24VAC.		4 139 zł
IP PTZ IR Outdoor	DS-2DE7184-AE(EU)		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.05Lux @ (F1.6, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 100m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4.7-94.0mm, zoom optyczny: 20x, predkość obrotu w poziomie - sterowanie ręczne: 0.1°-160°/s, preset: 240°/s, predkość obrotu w pionie - sterowanie ręczne: 0.1°-120°/s, preset: 200°/s, dwa strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, średnica: 7", temperatura pracy -30°C-65°C, zasilanie 24VAC/Hi-POE.		4 264 zł
IP PTZ IR Outdoor	DS-2DE7186-A		Kamera IP PTZ Hikvision, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.05Lux @ (F1.6, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 100m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4.3-129.0mm, zoom optyczny: 30x, predkość obrotu w poziomie - sterowanie ręczne: 0.1°-160°/s, preset: 240°/s, predkość obrotu w pionie - sterowanie ręczne: 0.1°-120°/s, preset: 200°/s, dwa strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, temperatura pracy -30°C-65°C, zasilanie 24VAC.		4 990 zł
IP PTZ IR Outdoor	DS-2DE7186-AE(EU)		Kamera IP PTZ Hikvision: rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.05Lux @ (F1.6, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 100m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4.3-129.0mm, zoom optyczny: 30x, predkość obrotu w poziomie - sterowanie ręczne: 0.1°-160°/s, preset: 240°/s, predkość obrotu w pionie - sterowanie ręczne: 0.1°-120°/s, preset: 200°/s, dwa strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, temperatura pracy -30°C-65°C, zasilanie 24VAC/Hi-POE.		4 990 zł
<b>Kamery sieciowe obrotowe PTZ - wewnętrzne</b>					
IP PTZ Indoor	DS-2DE2202-DE3/W		Kamera IP Mini PTZ Hikvision, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.1 Lux (F2.0, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F2.0, wł. AGC), dzień/noc ICR, Zoom optyczny 2x (równorzędny z ogniskową 3.6-8.6mm), zoom cyfrowy 16x. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio. Funkcja ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Predkość obrotu w poziomie: 0.1°-100°/s, predkość obrotu w pionie: 0.1°-80°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego: 90°. Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1, wbudowany mikrofon. Temperatura pracy: -10°C-50°C. Zasilanie 12VDC/PoE. Klasa szczelności IP54. Wymiary: Φ120x83.7mm, waga: 0,6 kg, wbudowany mikrofon, Wi-Fi.	Nowość	1 245 zł
IP PTZ Indoor	DS-2DE2103-DE3/W		Kamera IP Mini PTZ Hikvision, rozdzielczość 1 MP - 1280x720@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.1 Lux (F2.0, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F2.0, wł. AGC), dzień/noc ICR, Zoom optyczny 3x (równorzędny z ogniskową 3.6-11mm) zoom cyfrowy 16x. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio. Funkcja ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Predkość obrotu w poziomie: 0.1°-100°/s, predkość obrotu w pionie: 0.1°-80°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego: 90°. Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1, wbudowany mikrofon. Temperatura pracy: -10°C-50°C. Zasilanie 12VDC/PoE. Klasa szczelności IP54. Wymiary: Φ120x83.7mm, waga: 0,6 kg, wbudowany mikrofon, Wi-Fi.	Nowość	1 121 zł
Mini PTZ Dome	DS-2DE2103I-DE3/W		Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1 MP - 1280x720@25k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: F2.0, AGC wł. Kolor:0.05 lux, CZ/B: 0.01 lux, 0 lux z IR, IR-20m, wbudowany slot kart pamięci Micro SD (do 128 GB), obiektyw: 3.6-11mm, zoom optyczny: 3x, predkość obrotu w poziomie:0.1°-60°/s, predkość obrotu w pionie: 0.1°-50°/s, dwa strumienie, IP54, 3D DNR, HLC/BLC, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja audio. Wymiary: Φ125x137.2mm. Waga: ok. 650g. Zasilanie POE&12 VDC	Nowość	1 494 zł
Mini PTZ Dome	DS-2DE2202I-DE3/W		Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@25k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: F2.0, AGC wł. Kolor:0.05 lux, CZ/B: 0.01 lux, 0 lux z IR, IR-20m, wbudowany slot kart pamięci Micro SD (do 128 GB), obiektyw: 3.6-8.6mm, zoom optyczny: 2x, predkość obrotu w poziomie:0.1°-60°/s, predkość obrotu w pionie: 0.1°-50°/s, dwa strumienie, IP54, 3D DNR, HLC/BLC, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja audio. Wymiary: Φ125x137.2mm. Waga: ok. 650g. Zasilanie POE&12 VDC	Nowość	1 629 zł
IP PTZ Indoor	DS-2DE5220I-AE(EU)		Kamera IP PTZ IR Hikvision, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy 0.05Lux @ (F1.6, wł. AGC), tryb cz/b 0,01Lux, 0 Lux z IR, zasięg maksymalny IR: 150m, Dzień/noc ICR, obiektyw: 4.7-94.0mm, zoom optyczny 20x, zoom cyfrowy 16x, apertura F1.6-F3.5, Funkcje: WDR, 3D DNR, Defog, HLC/BLC, 24 strefy prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio. Funkcja ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Predkość obrotu w poziomie: 0.1°-100°/s, predkość obrotu w pionie: 0.1°-80°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego: 90°. Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1, Tilt scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan. Wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Zasilanie 24VAC/High-PoE. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ266.6x365.2(mm), waga: 4 kg.	Nowość	4 005 zł
IP PTZ Indoor	DS-2DE5174-AE3(EU)		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1.3 MP - 1280x960@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.05Lux @ (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01Lux @ (F1.6, wł. AGC), wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4.7-94.0mm, zoom optyczny: 20x, predkość obrotu w poziomie - sterowanie ręczne: 0.1°-160°/s, preset: 240°/s, predkość obrotu w pionie - sterowanie ręczne: 0.1°-120°/s, preset: 200°/s, dwa strumienie, 3D DNR, DWDR, IK09, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, temperatura pracy -10°C-50°C, zasilanie 24VAC/POE+.		3 134 zł
<b>Rejestratory Turbo HD</b>					
<b>Rejestratory Turbo HD 24 - 32 kanałowe</b>					
TURBO HD DVR	DS-7324HGHI-SH		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 24 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja), Wejścia/wyjścia audio: 4/2, 4 interfejsy SATA (dyski maksymalnie 4TB każdy), Wyjście monitorowe HDMI/VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1280x720@25k/s/1920x1080@12k/s, na anał. Możliwość podłączenia do 32 kamer IP (po wyłączeniu kanałów analogowych - rozdzielczość maksymalnie 2MP każda). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze AN (RJ-45), 3 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1,5U. Zasilanie 230VAC. Wymiary: 445x390x70 mm. Waga: 5 kg (bez dysku).		4 589 zł
TURBO HD DVR	DS-7332HGHI-SH		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 32 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja), Wejścia/wyjścia audio: 4/2, 4 interfejsy SATA (dyski maksymalnie 4TB każdy), Wyjście monitorowe HDMI/VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1280x720@25k/s/1920x1080@12k/s, na kanał. Możliwość podłączenia do 32 kamer IP (po wyłączeniu kanałów analogowych - rozdzielczość maksymalnie 2MP każda). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 3 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1,5U. Zasilanie 230VAC. Wymiary: 445x390x70 mm. Waga: 5 kg (bez dysku).		5 423 zł
<b>Rejestratory Turbo HD 16 kanałowe</b>					
TURBO HD DVR	DS-7216HGHI-E1		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD: kamery C2(B)/PAL/960H - automatyczna adaptacja), 1 wejście/wyjście audio, 1 interfejs SATA (dysk maksymalnie 4TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1280x720@30k/s, na kanał. Możliwość podłączenia dwóch dodatkowych kamer IP (rozdzielczość maksymalnie 1080p). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 380x290x48mm. Waga: 2 kg (bez dysku).		1 099 zł





















TURBO HD DVR	DS-7216HGHI-E2		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD: kamery C2(B)/PAL/960H - automatyczna adaptacja), 1 wejście/wyjście audio, 2 interfejsy SATA (dyski maksymalnie 4TB każdy), Wyjście monitorowe HDMI/VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1280x720@30kl/s, na kanał. Możliwość podłączenia dwóch dodatkowych kamer IP (rozdzielczość maksymalnie 1080p). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB, Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 380x290x48mm. Waga: 2 kg (bez dysku).		1 290 zł
TURBO HD DVR	DS-7216HGHI-SHA		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja), 1 wejście/wyjście audio, 2 interfejsy SATA (dyski maksymalnie 4TB każdy), Wyjście monitorowe HDMI/VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1920x1080@12 kl/s, 1280x720@30kl/s, na kanał. Możliwość podłączenia dwóch dodatkowych kamer IP (rozdzielczość maksymalnie 2MP każda). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 380x290x48mm. Waga: 2 kg (bez dysku).		1 740 zł
TURBO HD DVR	DS-7216HQHI-SHA		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja), Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (dyski maksymalnie 4TB każdy), Wyjście monitorowe HDMI/VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1920x1080@30kl/s, na kanał. Możliwość podłączenia do 2 kamer IP (rozdzielczość maksymalna 2MP każda). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 3 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 380x290x48mm. Waga: 2 kg (bez dysku).		3 100 zł
TURBO HD DVR	DS-7316HQHI-SH		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja), Wejścia/wyjścia audio: 4/2, 4 interfejsy SATA (dyski maksymalnie 4TB każdy), Wyjście monitorowe HDMI/VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1920x1080@30kl/s, na kanał. Możliwość podłączenia do 18 kamer IP (po wyłączeniu kanałów analogowych - rozdzielczość maksymalnie 2MP każda). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 3 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1,5U. Zasilanie 230VAC. Wymiary: 445x390x70 mm. Waga: 5 kg (bez dysku).		4 589 zł
<b>Rejestratory Turbo HD 8 kanałowe</b>					
TURBO HD DVR	DS-7208HGHI-E1		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD: kamery C2(B)/PAL/960H - automatyczna adaptacja) 1 wejście/wyjście audio, 1 interfejs SATA (dysk maksymalnie 4TB), Wyjście monitorowe HDMI/VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1280x720@30kl/s, na kanał. Możliwość podłączenia dwóch dodatkowych kamer IP (rozdzielczość maksymalnie 1080p). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez dysku).		740 zł
TURBO HD DVR	DS-7208HGHI-E2		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD: kamery C2(B)/PAL/960H - automatyczna adaptacja), 1 wejście/wyjście audio, 1 interfejs SATA (dysk maksymalnie 4TB), Wyjście monitorowe HDMI/VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1280x720@30kl/s, na kanał. Możliwość podłączenia dwóch dodatkowych kamer IP (rozdzielczość maksymalnie 1080p). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB, Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez dysku).		899 zł
TURBO HD DVR	DS-7208HGHI-SH		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja), 1 wejście/wyjście audio, 1 interfejs SATA (dysk maksymalnie 4TB), Wyjście monitorowe HDMI/VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1920x1080@12 kl/s, 1280x720@30kl/s, na kanał. Możliwość podłączenia dwóch dodatkowych kamer IP (rozdzielczość maksymalnie 1MP każda). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez dysku).	<a href="#">Wkrótce w ofercieNowości</a> <a href="#">Wkrótce w ofercieNowości</a> <a href="#">Wkrótce w ofercieNowości</a> <a href="#">Wkrótce w ofercieNowości</a> <a href="#">Wkrótce w ofercieNowości</a> <a href="#">Wkrótce w ofercieNowości</a> <a href="#">Wkrótce w ofercieNowości</a>	0 zł
TURBO HD DVR	DS-7208HGHI-SHA		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja), 1 wejście/wyjście audio, 1 interfejs SATA (dysk maksymalnie 4TB), Wyjście monitorowe HDMI/VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1920x1080@12 kl/s, 1280x720@30kl/s, na kanał. Możliwość podłączenia dwóch dodatkowych kamer IP (rozdzielczość maksymalnie 2MP każda). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez dysku).		999 zł
TURBO HD DVR	DS-7208HQHI-SHA		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja). Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 1 interfejs SATA (dysk maksymalnie 4TB), Wyjście monitorowe HDMI/VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1920x1080@30 kl/s, na kanał. Możliwość podłączenia dodatkowych 2 kamer IP (rozdzielczość maksymalnie 2MP każda). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez dysku).		1 550 zł
TURBO HD DVR	DS-7308HQHI-SH		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja). Wejścia/wyjścia audio: 4/2, 4 interfejsy SATA (dyski maksymalnie 4TB każdy), Wyjście monitorowe HDMI/VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1920x1080@30kl/s, na kanał. Możliwość podłączenia do 10 kamer IP (po wyłączeniu kanałów analogowych - rozdzielczość maksymalnie 2MP każda). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 3 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1,5U. Zasilanie 230VAC. Wymiary: 445x390x70 mm. Waga: 5 kg (bez dysku).		3 790 zł
<b>Rejestratory Turbo HD 4 kanałowe</b>					
TURBO HD DVR	DS-7204HGHI-E1		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD: kamery C2(B)/PAL/960H - automatyczna adaptacja), 1 wejście/wyjście audio, 1 interfejs SATA (dysk maksymalnie 4TB), Wyjście monitorowe HDMI/VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1280x720@30kl/s, na kanał. Możliwość podłączenia dodatkowej kamery IP (rozdzielczość maksymalnie 720p). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB, Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez dysku).		461 zł
TURBO HD DVR	DS-7204HGHI-SH		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja), 1 wejście/wyjście audio, 1 interfejs SATA (dysk maksymalnie 4TB), Wyjście monitorowe HDMI/VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1920x1080@12 kl/s, 1280x720@30kl/s, na kanał. Możliwość podłączenia dodatkowej kamery IP (rozdzielczość maksymalnie 2MP). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez dysku).		586 zł
TURBO HD DVR	DS-7204HGHI-SHA		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja), 1 wejście/wyjście audio, 1 interfejs SATA (dysk maksymalnie 4TB), Wyjście monitorowe HDMI/VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1920x1080@12 kl/s, 1280x720@30kl/s, na kanał. Możliwość podłączenia dodatkowej kamery IP (rozdzielczość maksymalnie 2MP). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez dysku).		640 zł



TURBO HD DVR	DS-7204HQHI-SH/A		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja). Wejście/wyjście audio: 4/1, 1 interfejs SATA (dysk maksymalnie 4TB). Wyjście monitorowe HD/VI/CA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1920x1080@30 k/s, na kanał. Możliwość podłączenia dodatkowych 2 kamer IP (rozdzielczość maksymalnie 2MP każda). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez dysku).		999 zł
<b>Kamery Turbo HD</b>					
<b>Kamery Turbo HD 720p</b>					
TURBO HD camera C0T	DS-2CE16C0T-IRP(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie tulejowej, przetwornik: CMOS: rozdzielczość 720p@30k/s., czułość 0.1Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 20m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm (F1.2). Wyjście BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje:DNR. Obudowa IP66. Wymiary: Φ70x149.5mm, waga 290g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie	
TURBO HD camera C0T	DS-2CE16C0T-IRP(3.6mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie tulejowej, przetwornik: CMOS: rozdzielczość 720p@30k/s., czułość 0.1Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 20m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2). Wyjście BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje:DNR. Obudowa IP66. Wymiary: Φ70x149.5mm, waga 290g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie	
TURBO HD camera C0T	DS-2CE16C0T-IR(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie tulejowej, przetwornik: CMOS: rozdzielczość 720p@30k/s., czułość 0.1Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 20m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm (F1.2). Wyjście BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje:DNR. Obudowa IP66. Wymiary: Φ70x149.5mm, waga 360g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie	
TURBO HD camera C0T	DS-2CE16C0T-IR(3.6mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie tulejowej, przetwornik: Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 720p@30k/s., czułość 0.1Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 20m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2). Wyjście BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje:DNR. Obudowa IP66. Wymiary: Φ70x149.5mm, waga 380g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie	
TURBO HD camera C0T	DS-2CE56C0T-IRP(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie typu eyeball, przetwornik CMOS: rozdzielczość 720p@30k/s., czułość 0.1Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 20m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm (F1.2). Wyjście BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje: DNR. Wymiary: 89.6 x 59.1mm (owalna podstawa), waga 260g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie	
TURBO HD camera C0T	DS-2CE56C0T-IRM(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie typu eyeball, przetwornik CMOS: rozdzielczość 720p@30k/s., czułość 0.1Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 20m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm (F1.2). Wyjście BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje:DNR. Obudowa IP66. Wymiary: 89.6 x 59.1mm (owalna podstawa), waga 400g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie	
TURBO HD camera C0T	DS-2CE56C0T-IRM(3.6mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie typu eyeball, przetwornik CMOS: rozdzielczość 720p@30k/s., czułość 0.1Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 20m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2). Wyjście BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje:DNR. Obudowa IP66. Wymiary: 89.6 x 59.1mm (owalna podstawa), waga 400g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie	
TURBO HD camera C0T	DS-2CE16C0T-IT3(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik CMOS: rozdzielczość 720p@30k/s., czułość 0.1Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR, zasięg 30-40m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm (F1.2). Wyjście BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje: DNR. Obudowa IP66. Wymiary: 86.22x82.05x220.13mm, waga 430g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie	
TURBO HD camera C0T	DS-2CE16C0T-IT3(3.6mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik CMOS: rozdzielczość 720p@30k/s., czułość 0.1Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR, zasięg 30-40m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2). Wyjście BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje: DNR. Obudowa IP66. Wymiary: 86.22x82.05x220.13mm, waga 430g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie	
TURBO HD camera C0T	DS-2CE56C0T-IT3(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu eyeball, przetwornik CMOS: rozdzielczość 720p@30k/s., czułość 0.1Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR, zasięg 30-40m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm (F1.2). Wyjście BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje:DNR. Obudowa IP66. Wymiary: Φ114.6 x 89.1mm (owalna podstawa), waga 260g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie	
TURBO HD camera C0T	DS-2CE56C0T-IT3(3.6mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu eyeball, przetwornik CMOS: rozdzielczość 720p@30k/s., czułość 0.1Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR, zasięg 30-40m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2). Wyjście BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje:DNR. Obudowa IP66. Wymiary: Φ114.6 x 89.1mm (owalna podstawa), waga 260g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie wkrótce w ofercie	
TURBO HD Camera	DS-2CE56C2T-IRM(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie typu eyeball, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 720p@30k/s., czułość 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 20m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm (F1.2). Wyjście BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje: AGC, DNR, DWDR (automatyczna adaptacja). Obudowa IP66. Wymiary: 89.6 x 59.1mm (owalna podstawa), waga 400g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		228 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE56C2T-IT3(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turet, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 720p@30k/s., czułość 0.0014Lux (F1.4, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz IR, zasięg 30-40m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm (F1.2). Wyjście BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje: AGC, DNR, DWDR (automatyczna adaptacja). Obudowa IP66. Wymiary: Φ114.6x89.1mm, waga 300g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		289 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE56C2T-VFIR3		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie turet, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 720p@30k/s., czułość 0.014Lux(F1.4, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 30-40m, dzień/noc ICR, obiektyw regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Funkcje: AGC, DNR, DWDR (automatyczna adaptacja). Obudowa IP66. Wymiary: Φ 130.54 x 102.4 mm, waga 565g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		384 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE56C5T-VFIT3		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turet, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 720p@60k/s., czułość 0.0014Lux(F1.4, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR, zasięg IR 40-50m, SMART IR, sterowanie szerokością wiązki IR skorelowane mechanicznie z poziomem ogniskowej obiektywu, możliwość wyłączenia IR z poziomu menu. Dzień/noc ICR, obiektyw regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (ręczny wybór trybu pracy). Stosunek S/N > 62dB. Funkcje: DWDR, AGC, 3D DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym), zoom cyfrowy, odbicie lustrzane, 8 sterf prywatności. Obudowa IP66. Wymiary: Φ130.54x93.24mm, waga 380g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		514 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE56C5T-AVPIR3		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 720p@60k/s., czułość 0.0014Lux(F1.4, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 30-40m, SMART IR, możliwość wyłączenia IR z poziomu menu. Dzień/noc ICR, obiektyw regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (ręczny wybór trybu pracy). Stosunek S/N > 62dB. Funkcje: DWDR, AGC, 3D DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym), zoom cyfrowy, lustrzane odbicie, 8 sterf prywatności. Obudowa IP66, IK 10. Wymiary: Φ145.3x124.2mm, waga 880g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		679 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE16C2T-IR(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 720p@30k/s., czułość 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 20m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm (F1.2). Wyjście BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje: AGC, DNR, DWDR (automatyczna adaptacja). Obudowa IP66. Wymiary: Φ70x149.5mm, waga 360g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		243 zł

TURBO HD Camera	DS-2CE16C2T-IT3(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 720p@30k/s, czułość 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR, zasięg 30-40m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm (F1.2). Wyjścia BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje: AGC, DNR, DWDR (automatyczna adaptacja). Obudowa IP66. Wymiary: 94.6x83x210.8mm, waga 700g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	299 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE16C2T-IT5(6mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 720p@30k/s, czułość 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR, zasięg 70-80m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 6mm (F1.2). Wyjścia BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje: AGC, DNR, DWDR (automatyczna adaptacja). Obudowa IP66. Wymiary: 105x104.8x263.1mm, waga 800g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	348 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE16C2T-VFIR3		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 720p@30k/s, czułość 0.014Lux (F1.4, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 30-40m, dzień/noc ICR, obiektyw regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Funkcje: AGC, DNR, DWDR (automatyczna adaptacja). Obudowa IP66. Wymiary: 92x84.8x269.6mm, waga 1010g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	384 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE16C5T-VFIR3		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 720p@30k/s, czułość 0.0014Lux (F1.4, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 30-40m; SMART IR, możliwość wyłączenia IR z poziomu menu. Dzień/noc ICR, obiektyw regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (ręczny wybór trybu pracy). Stosunek S/N > 62dB. Funkcje: DWDR, AGC, 3D DNR, OSD (obsługa po kablu sygnałowym lub wbudowany mini joystick), zoom cyfrowy, odbicie lustrzane, 8 stref prywatności. Obudowa IP66. Wymiary: 105x86.9x267.2mm, waga 1350g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	537 zł
<b>Kamery Turbo HD 1080p</b>				
TURBO HD Camera	DS-2CE56D1T-IRM		Kamera Turbo-HD Hikvision w metalowej obudowie eyeball, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.1Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 20m, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (opcjonalnie: 2.8 i 6mm) Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 89.6x59.1 mm (owalna podstawa), waga 400g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	299 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE56D1T-VP1R		Kamera Turbo-HD Hikvision w metalowej obudowie kopułowej, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.1Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 20m, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (opcjonalnie: 2.8 i 6mm) Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66, IK10. Wymiary: Ø 111x82.4 mm, waga 550g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	348 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE56D1T-IT3		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie turrett, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.1Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR, zasięg IR 30-40m, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (opcjonalnie 6/8/12/16mm). Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: Ø 110x93.2 mm, waga 260g. Temperatura pracy: -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	360 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE56D5T-IRM(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie typu eyeball, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 20m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm (F1.2). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, DWDR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekta martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 89.6x59.1mm (owalna podstawa), waga 400g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	526 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE56D5T-IT3(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrett, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR, zasięg 30-40m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekta martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności. WDR 120dB. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: Ø114.6x89.1mm, waga 300g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	732 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE56D1T-VFIR3		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie turrett, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.14Lux (F1.4, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 30-40m, dzień/noc ICR, obiektyw regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: Ø 130.54x102.4 mm, waga 410g. Temperatura pracy: -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	566 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE56D1T-AVPIR3		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.1Lux (F1.4, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 30-40m, dzień/noc ICR, obiektyw regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66, IK10. Wymiary: Ø 145.2x124.1 mm, waga 880g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.	699 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE56D5T-VFIT3		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrett, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.014Lux (F1.4, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR, zasięg 40-50m, sterowanie szerokością wiązki IR skorelowane mechanicznie z poziomem ogniskowej obiektywu, SMART IR, Dzień/noc ICR, obiektyw regulowany 2.8-12mm (F1.4). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekta martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: Ø130.54x93.24mm, waga 300g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	750 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE56D5T-AVPIR3		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.014Lux (F1.4, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 30-40m, SMART IR, Dzień/noc ICR, obiektyw regulowany 2.8-12mm (F1.4). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekta martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66, IK10. Wymiary: Ø145.3x124.2mm, waga 880g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.	729 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE16D1T-IR		Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie tulejowej, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.1Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 20m, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (opcjonalnie: 2.8 i 6mm) Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: Ø70x149.5 mm, waga 360g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	299 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE16D5T-IR(3.6mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 20m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekta martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: Ø70x149.5mm, waga 360g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	515 zł
TURBO HD Camera	DS-2CC12D9T		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kompaktowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s. Czułość: tryb kolorowy: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), tryb cz/b: 0.001Lux (F1.2, wł. AGC), dzień/noc ICR, gniazdo obiektywu CS, sterowanie przysłoną DC. Funkcje: WDR 120 dB, AGC, 3D DNR, Eclipse, Digital noise reduction, Digital zoom (62x), Slow shutter, Mirror, Defog, Defect pixel correction, SMART D-ZOOM, menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Wymiary: 69.8x58x145mm, waga 830g. Temperatura pracy -30°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	696 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE16D1T-IT3		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.1Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR, zasięg 30-40m, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (opcjonalnie: 6/8/12/16mm (F1.2). Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 86.22x82.05x220.13mm, waga 430g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	372 zł

TURBO HD Camera	DS-2CE16D1T-IT5		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.1Lux(F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR, zasięg 70-80m, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (opcjonalnie: 6/8/12/16mm (F1.2)). Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 86.22x82.05x220.13mm, waga 430g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		405 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE16D1T-AVFI3		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.14Lux(F1.4, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 30-40m, dzień/noc ICR, obiektyw regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 92x84.8x269.6mm, waga 690g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		610 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE16D5T-IT3(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.01Lux(F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR, zasięg 30-40m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm (F1.2). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności, WDR 120dB. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 94.6x83x210.8mm, waga 700g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		657 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE16D5T-IT3(3.6mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.01Lux(F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR, zasięg 30-40m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności, WDR 120dB. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 94.6x83x210.8mm, waga 700g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		657 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE16D5T-IT5(3.6mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.01Lux(F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR (dwa diody), zasięg 70-80m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekja martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności, WDR 120dB. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 105x104.8x263.1mm, waga 800g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		687 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE16D5T-IT5(6mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.01Lux(F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR (dwa diody), zasięg 70-80m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 6mm (F1.2). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekja martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności, WDR 120dB. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 105x104.8x263.1mm, waga 800g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		687 zł
TURBO HD Camera	DS-2CE16D5T-AVFI3		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.014Lux (F1.4, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR, zasięg 40-50m, sterowanie szerokością wiązki IR skorelowane mechanicznie z poziomem ogniskowej obiektywu, SMART IR, Dzień/noc ICR, obiektyw regulowany 2.8-12mm (F1.4). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekja martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 300.82x100.76x107.55mm, waga 700g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		643 zł
<b>Kamery Turbo HD - obrotowe PTZ</b>					
HD-TVI PTZ	DS-2AE7230TI-A		Kamera Turbo-HD PTZ IR Hikvision, rozdzielczość 1080p@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS. Dzień/noc ICR. Czulość: tryb kolorowy 0.02Lux @ F1.6 (wł. AGC), tryb CZ/B: 0.002 Lux/F1.6, 0 Lux z IR, zasięg maksymalny IR 120m, obiektyw autofocus: 4-120mm, zoom optyczny: 30x, zoom cyfrowy 16x, apertura F1.6-F4.4. Funkcje: 3D DNR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1°-160°/s., prędkość obrotu w pionie: 0.1°-120°/s., (dla funkcji preset odpowiednio: 240°/s. i 200°/s.). Sterowanie po kablu sygnałowym lub RS-485 (wbudowany port, protokoły: Hikvision, Pelco-D, Pelco-P [automatyczna adaptacja]). Funkcje programowane: Preset (256) / Patrol (8) / Pattern (4) / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Zasilanie: 24VAC. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Ø220x353.4mm, waga: 4.5 kg.		3 990 zł
HD-TVI PTZ	DS-2AE7123TI-A		Kamera Turbo-HD PTZ IR Hikvision, rozdzielczość 720p@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS. Dzień/noc ICR. Czulość: tryb kolorowy 0.02Lux @ F1.6 (wł. AGC), tryb CZ/B: 0.002 Lux/F1.6, 0 Lux z IR, zasięg maksymalny IR 120m, obiektyw autofocus: 4-92mm, zoom optyczny: 23x, zoom cyfrowy 16x, apertura F1.6-F3.7. Funkcje: 3D DNR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1°-160°/s., prędkość obrotu w pionie: 0.1°-120°/s., (dla funkcji preset odpowiednio: 240°/s. i 200°/s.). Sterowanie po kablu sygnałowym lub RS-485 (wbudowany port, protokoły: Hikvision, Pelco-D, Pelco-P [automatyczna adaptacja]). Funkcje programowane: Preset (256) / Patrol (8) / Pattern (4) / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Zasilanie: 24VAC. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Ø220x353.4mm, waga: 4.5 kg.		3 075 zł
HD-TVI PTZ	DS-2AE5230T-A		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision, rozdzielczość 1080p@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS. Dzień/noc ICR. Czulość: tryb kolorowy 0.02Lux @ F1.6 (wł. AGC), tryb CZ/B: 0.002 Lux/F1.6, obiektyw autofocus: 4-120mm, zoom optyczny: 30x, zoom cyfrowy 16x, apertura F1.6-F4.4. Funkcje: 3D DNR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1°-250°/s., prędkość obrotu w pionie: 0.1°-150°/s., (dla funkcji preset odpowiednio: 300°/s. i 200°/s.). Sterowanie po kablu sygnałowym lub po RS-485 (wbudowany port, protokoły: Hikvision, Pelco-D, Pelco-P [automatyczna adaptacja]). Funkcje programowane: Preset (256) / Patrol (8) / Pattern (4) / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Zasilanie: 24VAC. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Ø 220x305mm, waga: 3 kg.		3 290 zł
HD-TVI PTZ	DS-2AE5123TI-A		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision, rozdzielczość 720p@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS. Dzień/noc ICR. Czulość: tryb kolorowy 0.05Lux @ F1.4 (wł. AGC), tryb CZ/B: 0.005 Lux/F1.4, 0 Lux z IR, zasięg IR: 150m, obiektyw autofocus: 4-92mm, zoom optyczny: 23x, zoom cyfrowy 16x, apertura F1.4-F3.5. Funkcje: 3D DNR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1°-400°/s., prędkość obrotu w pionie: 0.1°-120°/s., (dla funkcji preset odpowiednio: 400°/s. i 200°/s.). Sterowanie po kablu sygnałowym lub po RS-485 (wbudowany port, protokoły: Hikvision, Pelco-D, Pelco-P [automatyczna adaptacja]). Temperatura pracy: -30°C-65°C. Zasilanie: 24VAC. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Ø 185x330mm, waga: 4 kg.	Nowość	2 690 zł
HD-TVI PTZ	DS-2AE5123T-A		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision, rozdzielczość 720p@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS. Dzień/noc ICR. Czulość: tryb kolorowy 0.02Lux @ F1.6 (wł. AGC), tryb CZ/B: 0.002 Lux/F1.6, obiektyw autofocus: 4-92mm, zoom optyczny: 23x, zoom cyfrowy 16x, apertura F1.6-F3.7. Funkcje: 3D DNR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1°-250°/s., prędkość obrotu w pionie: 0.1°-150°/s., (dla funkcji preset odpowiednio: 300°/s. i 200°/s.). Sterowanie po kablu sygnałowym lub po RS-485 (wbudowany port, protokoły: Hikvision, Pelco-D, Pelco-P [automatyczna adaptacja]). Funkcje programowane: Preset (256) / Patrol (8) / Pattern (4) / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Zasilanie: 24VAC. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Ø 220x305mm, waga: 3 kg.		2 290 zł
<b>Kamery analogowe</b>					
<b>Kamery analogowe 720 linii</b>					
Analog PICADIS Dome Indoor	DS-2CE55C2P		Kamera PAL Hikvision w obudowie eyeball, wewnętrzna, rozdzielczość: 720 linii, przetwornik: 1/3" PICADIS, czułość: 0.1 Lux/F1.2, dzień/noc ICR, HDR (wysoki zakres dynamiki), obiektyw: 2.8mm / F2.3, temperatura pracy -40°C-60°C, IP66. Zasilanie 12VDC.		144 zł

Analog PICADIS Turret Indoor	DS-2CE55C2P-IRP(2.8mm)		Kamera PAL Hikvision w obudowie typu turret, wewnętrzna, rozdzielczość: 720 linii, przetwornik: 1/3" PICADIS, czułość: 0.1 Lux/F1.2, 0.3 Lux/F2.3, 0 Lux z IR, Smart IR, zasięg IR: 20m, dzień/noc ICR, HDR (wysoki zakres dynamiki), obiektyw: 2.8mm@F2.3, temperatura pracy -40°C-60°C, IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC.	178 zł
Analog PICADIS Turret Indoor	DS-2CE55C2P-IRP(3.6mm)		Kamera PAL Hikvision w obudowie typu turret, wewnętrzna, rozdzielczość: 720 linii, przetwornik: 1/3" PICADIS, czułość: 0.1 Lux/F1.2, 0.3 Lux/F2.3, 0 Lux z IR, Smart IR, zasięg IR: 20m, dzień/noc ICR, HDR (wysoki zakres dynamiki), obiektyw: 3.6mm@F2.3, temperatura pracy -40°C-60°C, IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC.	178 zł
Analog PICADIS Turret Outdoor	DS-2CE55C2P-IRM(2.8mm)		Kamera PAL Hikvision w obudowie typu turret, zewnętrzna, rozdzielczość: 720 linii, przetwornik: 1/3" PICADIS, czułość: 0.1 Lux/F1.2, 0.3 Lux/F2.3, 0 Lux z IR, Smart IR, zasięg IR: 20m, dzień/noc ICR, HDR (wysoki zakres dynamiki), obiektyw: 2.8mm@F2.3, temperatura pracy -40°C-60°C, IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC.	206 zł
Analog PICADIS Turret Outdoor	DS-2CE55C2P-IRM(3.6mm)		Kamera PAL Hikvision w obudowie typu turret, zewnętrzna, rozdzielczość: 720 linii, przetwornik: 1/3" PICADIS, czułość: 0.1 Lux/F1.2, 0.3 Lux/F2.3, 0 Lux z IR, Smart IR, zasięg IR: 20m, dzień/noc ICR, HDR (wysoki zakres dynamiki), obiektyw: 3.6mm@F2.3, temperatura pracy -40°C-60°C, IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC.	206 zł
Analog PICADIS Dome	DS-2CE56C2P-IT3(2.8mm)		Kamera PAL Hikvision, rozdzielczość: 720 linii, przetwornik: 1/3" PICADIS, czułość: 0.1 Lux/F1.2, 0.3Lux/F2.3, zasięg IR:40m, obiektyw: 2.8mm@F2.3, IP66, smart IR, HDR (wysoki zakres dynamiki), temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC..	271 zł
Analog PICADIS Dome	DS-2CE56C2P-IT3(3.6mm)		Kamera PAL Hikvision, rozdzielczość: 720 linii, przetwornik: 1/3" PICADIS, czułość: 0.1 Lux/F1.2, 0.3Lux/F2.3, zasięg IR:40m, obiektyw: 2.8mm@F2.3, IP66, smart IR, HDR (wysoki zakres dynamiki), temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	271 zł
Analog PICADIS Turret Outdoor	DS-2CE55C2P-VFIR3		Kamera PAL Hikvision, rozdzielczość: 720 linii, przetwornik: 1/3" PICADIS, czułość: 0.1 Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30-40m, obiektyw: 2.8-12mm@F1.4, IP66, smart IR, 3-osiowa regulacja położenia, HDR (wysoki zakres dynamiki), temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	384 zł
Analog PICADIS Bullet	DS-2CE15C2P-IR(2.8mm)		Kamera PAL Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość: 720 linii, przetwornik: 1/3" PICADIS, czułość: 0.1 Lux/F1.2, 0.3 Lux/F2.3, 0 Lux z IR, Smart IR, zasięg IR: 20m, dzień/noc ICR, HDR (wysoki zakres dynamiki), obiektyw: 2.8mm / F2.3, temperatura pracy -40°C-60°C, IP66. Zasilanie 12VDC.	206 zł
Analog PICADIS Bullet	DS-2CE15C2P-IR(3.6mm)		Kamera PAL Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość: 720 linii, przetwornik: 1/3" PICADIS, czułość: 0.1 Lux/F1.2, 0.3 Lux/F2.3, 0 Lux z IR, Smart IR, zasięg IR: 20m, dzień/noc ICR, HDR (wysoki zakres dynamiki), obiektyw: 3.6mm / F2.3, temperatura pracy -40°C-60°C, IP66. Zasilanie 12VDC.	206 zł
Analog PICADIS Bullet	DS-2CE15C2P-VFIR3		Kamera PAL Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość: 720 linii, przetwornik: 1/3" PICADIS, czułość: 0.1 Lux/F1.2, 0.14 Lux/F1.4, 0 Lux z IR, Smart IR, zasięg IR: 30-40m, dzień/noc ICR, HDR (wysoki zakres dynamiki), obiektyw regulowany: 2.8 -12mm / F1.4, temperatura pracy -40°C-60°C, IP66. Zasilanie 12VDC.	384 zł
Analog PICADIS Bullet	DS-2CE16C2P-IT3(3.6mm)		Kamera PAL Hikvision, rozdzielczość: 720 linii, przetwornik: 1/3" PICADIS, ICR, czułość: 0.1 Lux/F1.2, 0.3Lux/F2.3, zasięg IR:40m, obiektyw: 3.6mm@F2.3, IP66, smart IR, HDR (wysoki zakres dynamiki), temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	271 zł
Analog PICADIS Bullet	DS-2CE16C2P-IT5(3.6mm)		Kamera PAL Hikvision, rozdzielczość: 720 linii, przetwornik: 1/3" PICADIS, ICR, czułość: 0.1 Lux/F1.2, 0.3Lux/F2.3, zasięg IR:80m, obiektyw: 3.6mm@F2.3, IP66, smart IR, HDR (wysoki zakres dynamiki), temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	319 zł
<b>Kamery analogowe obrotowe PTZ</b>				
Analog PTZ Indoor	DS-2AE5023-A		Kamera PAL PTZ Hikvision: 976(H)×582(V), NTSC:976(H)×494(V), przetwornik 1/3" Sony CCD, dzień/noc ICR. Rozdzielczość i czułość: tryb kolorowy:700linii, 0.02Lux/(F1.6, AGC ON), 0.0008Lux/(F1.6, AGC ON, sensitivity×256), tryb cz/b: 750 linii, 0.002Lux/(F1.6, AGC ON), 0.00008Lux/(F1.6, AGC ON, sensitivity×256), 23x zoom optyczny, ogniskowa 4-92mm, 16x zoom cyfrowy. Funkcje: 3D DNR, Digital WDR. Prędkość obrotu: poziom 0.1° -250°/s, pion 0.1° -150°/s. Sterowanie po kablu sygnałowym (Hikvision_C/Pelco-C) lub RS-485 (Hikvision/Pelco-D/Pelco-C), automatyczne wykrycie. Obudowa IP66, IK10. Wymiary: Ф220×305mm. Zasilanie 24VAC. Waga: 3kg.	2 301 zł
Analog PTZ Indoor	DS-2AE5037-A		Kamera PAL PTZ Hikvision: 976(H)×582(V), NTSC:976(H)×494(V), przetwornik 1/3" Sony CCD, dzień/noc ICR. Rozdzielczość i czułość: tryb kolorowy:700linii, 0.02Lux/(F1.6, AGC ON), 0.0008Lux/(F1.6, AGC ON, sensitivity×256), tryb cz/b: 750 linii, 0.002Lux/(F1.6, AGC ON), 0.00008Lux/(F1.6, AGC ON, sensitivity×256), 37x zoom optyczny, ogniskowa 3.2-118.4mm, 16x zoom cyfrowy. Funkcje: 3D DNR, Digital WDR. Prędkość obrotu: poziom 0.1° -250°/s, pion 0.1° -150°/s. Sterowanie po kablu sygnałowym (Hikvision_C/Pelco-C) lub RS-485 (Hikvision/Pelco-D/Pelco-C), automatyczne wykrycie. Obudowa IP66, IK10. Wymiary: Ф220×305mm. Zasilanie 24VAC. Waga: 3kg.	2 940 zł
Analog PTZ IR Outdoor	DS-2AE70231-A		Kamera PTZ IR PAL Hikvision, PAL: 976(H)×582(V), NTSC: 976(H)×494(V), przetwornik CCD 1/3", dzień/noc ICR, rozdzielczość kolor: 700linii, czułość: 0.02Lux/(F1.6, wł. AGC), 0.0008Lux/(F1.6, wł. AGC, czułość×256); CZ/B: 750 linii, czułość: 0.002Lux/(F1.6, wł. AGC), 0.00008Lux/(F1.6, wł. AGC, czułość×256). Wbudowany oświetlacz IR, zasięg 120m. Zoom optyczny: 23x, ogniskowa: 4-92mm, zoom cyfrowy: 16x, 3D DNR, DWDR, prędkość obrotu w poziomie: 0.1°-160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° -120°/s, sterowanie po kablu sygnałowym lub RE-485. Temperatura pracy -30°C-65°C, obudowa IP66. Waga 4,5 kg. Zasilanie 24VAC.	2 815 zł
Analog PTZ IR Outdoor	DS-2AE70371-A		Kamera PTZ IR PAL Hikvision, PAL: 976(H)×582(V), NTSC: 976(H)×494(V), przetwornik: CCD 1/3", dzień/noc ICR, rozdzielczość kolor: 700linii, czułość: 0.02Lux/(F1.6, wł. AGC), 0.0008Lux/(F1.6, wł. AGC, czułość×256); CZ/B: 750 linii, czułość: 0.002Lux/(F1.6, wł. AGC), 0.00008Lux/(F1.6, wł. AGC, czułość×256). Wbudowany oświetlacz IR, zasięg 120m. Zoom optyczny: 37x, ogniskowa: 3.2-118.4mm, zoom cyfrowy: 16x, 3D DNR, DWDR, prędkość obrotu w poziomie: 0.1°-160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° -120°/s, sterowanie po kablu sygnałowym lub RS-485. Temperatura pracy -30°C-65°C, obudowa IP66. Waga 4,5 kg. Zasilanie 24VAC.	3 453 zł
<b>Akcesoria</b>				
<b>Enkodery</b>				
DVS Encoder	DS-6701HWI		Koder IP Hikvision, 1 wejście wizyjne, 1 wejście audio, dwukierunkowe wej. audio. RS-232, RS-485, kompresja: 1 kanał 4CIF@25 k/s, wej./wyj. alarmowe: 1/1	1 290 zł
DVS Encoder	DS-6704HWI		Koder IP Hikvision, 4 wejścia wizyjne, 4 wejścia audio, kompresja: 4CIF@25k/s, wej./wyj. alarmowe: 4/1, Wbudowane gniazdo kart MicroSD.	2 290 zł

DVS Encoder	DS-6708HWI		Koder IP Hikvision, 8 wejść wizyjnych, 8 wejść audio, kompresja: 4CIF@25kl/s, wej./wyj. alarmowe: 8/4, Wbudowane gniazdo kart MicroSD.	3 390 zł
DVS Encoder	DS-6716HWI		Koder IP Hikvision, 16 wejść wizyjnych, 16 wejść audio, kompresja: 4CIF@25kl/s, wej./wyj. alarmowe: 16/4, Wbudowane gniazdo kart MicroSD.	4 400 zł
<b>Klawiatury sterujące</b>				
Keyboard	DS-1003KI		Kontroler systemowy RS-485 Hikvision. Manipulator 3D, obsługa wszystkich funkcji rejestratora. Niezależne sterowanie DVR i kamer PTZ. Możliwość łączenia kaskadowego. Wbudowany wyświetlacz LCD: 122mm*64mm. Maksymalna długość magistrali sterującej: 1200m, zasilanie 12VDC.	1 472 zł
Keyboard	DS-1005KI		Kontroler USB Hikvision. Manipulator 3D, Kompatybilny z oprogramowaniem iVMS4200/5200, Plug&Play	1 373 zł
Keyboard	DS-1004KI		Kontroler systemowy RS-485 Hikvision. Manipulator 3D, obsługa wszystkich funkcji rejestratora. Niezależne sterowanie DVR i kamer PTZ. Możliwość łączenia kaskadowego. Wbudowany wyświetlacz LCD: 122mm*64mm. Maksymalna długość magistrali sterującej: 1200m, zasilanie 12VDC.	1 586 zł
Keyboard	DS-1100KI		Kontroler systemowy IP Hikvision. Manipulator 3D, manipulator jog/dial. Wbudowany kolorowy ekran dotykowy o średnicy 7" (rozdzielczość 800*480). Obsługa dekodów sprzętowych Hikvision. Zarządzanie do 256 urządzeń. Bezpośrednia obsługa pojedynczego rejestratora DVR/NVR. Możliwość bezpośredniego wyświetlania pojedynczej kamery w rozdzielczości do 1080p. interfejs USB2.0 do zrywania danych. Wbudowane porty RS-232 i 485. Zasilanie 12VDC.	5 769 zł
<b>Obiektywy</b>				
Lens	TV0309D-IR		Obiektyw Hikvision 1/3", przysłona automatyczna sterowana prądem (DC), zmienna ogniskowa 3-9mm, apertura (F): 1.2°C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/3": 111°~31.6°, dla przetworników 1/4": 69.6°~23.4°. Minimalna odległość obiektu: 0,2 m. Waga: 45g. Wymiary: Ø33x45.8mm.	234 zł
Lens	TV0515D-MPIR		Obiektyw Hikvision 1/3", przysłona automatyczna sterowana prądem (DC), zmienna ogniskowa 5-15mm, apertura (F): 1.4°C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/3": 51°~23°, dla przetworników 1/4": 41°~19°. Minimalna odległość obiektu: 0,2 m. Waga: 58g. Wymiary: Ø29x38,2mm.	202 zł
Lens	TV2713D-IR		Obiektyw Hikvision 1/3", przysłona automatyczna sterowana prądem (DC), zmienna ogniskowa 2,7-13mm, apertura (F): 1.3°C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/3": 98°~22°, dla przetworników 1/4": 73.1°~17.1°. Minimalna odległość obiektu: 0,3 m. Waga: 78g. Wymiary: Ø38.8x59mm.	404 zł
Lens	TV0550D-IRA		Obiektyw Hikvision 1/3", przysłona automatyczna sterowana prądem (DC), zmienna ogniskowa 5-50mm, apertura (F): 1.6°C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/3": 42°~4.5°, dla przetworników 1/4": 32°~3.4°. Minimalna odległość obiektu: 0,5 m. Waga: 108g. Wymiary: Ø37x63.6mm.	465 zł
Lens	TV0550D-MPIR		Obiektyw megapikselowy, asferyczny Hikvision 1/2,7" (Ø6.5mm), rozdzielczość optyczna 3Mpix, przysłona automatyczna sterowana prądem (DC), zmienna ogniskowa 5-50mm, apertura (F): 1.6°C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/3": 49.6°~5.5°, dla przetworników 1/4": 40.0°~4.5°. Minimalna odległość obiektu: 0,3 m. Waga: 102g. Wymiary: Ø43*76.7mm .	1 456 zł
Lens	TV2712D-MPIR		Obiektyw megapikselowy, asferyczny Hikvision 1/2,7" (Ø6.5mm), rozdzielczość optyczna 3Mpix, przysłona automatyczna sterowana prądem (DC), zmienna ogniskowa 2,7-12mm, apertura (F): 1.5°C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/3": 97.2°~24.3°, dla przetworników 1/4": 72.1°~18.4°. Minimalna odległość obiektu: 0,1 m. Waga: <100g. Wymiary: Ø48.5*61.3mm.	962 zł
Lens	TV2810D-MPIR		Obiektyw megapikselowy, asferyczny Hikvision 1/2,7" (Ø6.5mm), rozdzielczość optyczna 3Mpix, przysłona automatyczna sterowana prądem (DC), zmienna ogniskowa 3,8-10mm, apertura (F): 1.4°C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/2,7": 96.7°~34.2°, dla przetworników 1/3": 87.2°~31.6°. Minimalna odległość obiektu: 0,2 m. Waga: 54g. Wymiary: Ø34.5*54mm.	485 zł
Lens	HV3816D-MPIR		Obiektyw megapikselowy, asferyczny Hikvision 1/1,8" (Ø9mm), rozdzielczość optyczna 8Mpix, przysłona automatyczna sterowana cyfrowo (P-iris), zmienna ogniskowa 3,8-16mm, apertura (F): 1.5°C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/1,8": 103.1°~28.0°, dla przetworników 1/2": 100.7°~27.3°. Minimalna odległość obiektu: 0,1 m. Waga: 237g. Wymiary: Ø55x75mm.	1 198 zł
Lens	HV1140D-MPIR		Obiektyw megapikselowy Hikvision 1/1,8" (Ø9mm), rozdzielczość optyczna 8Mpix, przysłona automatyczna sterowana cyfrowo (P-iris), zmienna ogniskowa 11-40mm, apertura (F): 1.5°C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/1,8": 36.7°~11.5°, dla przetworników 1/2": 35.8°~11.2°. Minimalna odległość obiektu: 0,1 m. Waga: 271,2g. Wymiary: Ø48x93.3mm .	1 940 zł
Lens	TV0309D-MPIR		Obiektyw megapikselowy, Hikvision 1/2,7" (Ø6.5mm), rozdzielczość optyczna 3Mpix, przysłona automatyczna sterowana prądem (DC), zmienna ogniskowa 3-9mm, apertura (F): 1.4°C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/3": 111°~31.6°, dla przetworników 1/4": 69.6°~23.4°. Minimalna odległość obiektu: 0,2 m. Waga: 45g. Wymiary: Ø33x45.8mm.	485 zł
Lens	HV0733D-6MP		Obiektyw Hikvision 1/1,8", przysłona automatyczna sterowana prądem (DC), zmienna ogniskowa 7-33mm, apertura (F): 0.95°C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/1,8": 50.1°~13.5°, dla przetworników 1/2": 50.5°~13.6°. Minimalna odległość obiektu: 0,1 m. Waga: 476g. Wymiary: Ø66x97mm.	2 911 zł
Lens	HV1140D-MPIR		Obiektyw megapikselowy Hikvision 1/1,8" (Ø9mm), rozdzielczość optyczna 8Mpix, przysłona automatyczna sterowana prądem (DC), zmienna ogniskowa 11-40mm, apertura (F): 1.5°C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/1,8": 36.7°~11.5°, dla przetworników 1/2": 35.8°~11.2°. Minimalna odległość obiektu: 0,1 m. Waga: 271,2g. Wymiary: Ø48x93.3mm .	1 852 zł
Lens	HV3816D-MPIR		Obiektyw megapikselowy, asferyczny Hikvision 1/1,8" (Ø9mm), rozdzielczość optyczna 8Mpix, przysłona automatyczna sterowana prądem (DC), zmienna ogniskowa 3,8-16mm, apertura (F): 1.5°C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/1,8": 103.1°~28.0°, dla przetworników 1/2": 100.7°~27.3°. Minimalna odległość obiektu: 0,1 m. Waga: 237g. Wymiary: Ø55x75mm.	1 415 zł
<b>Akcesoria - pozostałe</b>				
Bracket	DS-1203ZJ		Metalowy uchwyt montażowy Hikvision do kamer kompaktowych wykonany ze stopu aluminium. Wymiary: 70.4x84x200mm. Waga: 220g.	61 zł

Bracket	DS-1212ZJ		Metalowy uchwyt montażowy Hikvision do kamer kompaktowych oraz obudów wewnętrznych wykonany ze stopu aluminium. Wymiary: 95x65x188.5mm. Waga: 360g.	61 zł
Bracket	DS-1213ZJ		Metalowy uchwyt montażowy Hikvision do bezpośredniego mocowania kamer kompaktowych oraz obudów wewnętrznych i zewnętrznych wykonany ze stopu aluminium.	80 zł
Bracket	DS-1292ZJ		Metalowy uchwyt montażowy Hikvision do kamer kompaktowych oraz obudów wewnętrznych. Wykonany ze stopu aluminium. Wymiary: 88x116.6x297.3mm. Waga: 473g.	61 zł
Bracket	DS-1293ZJ		Metalowy uchwyt montażowy Hikvision do kamer kompaktowych oraz obudów wewnętrznych wykonany ze stopu aluminium. Wymiary: 70x97.1x181.8mm. Waga: 201g.	72 zł
Bracket	DS-1250ZJ		Plastyczny klosz ochronny Hikvision do kamer kopułowych zewnętrznych. Wymiary: 264.7*152*189.6mm. Waga: 199g.	59 zł
Bracket	DS-1253ZJ-I		Plastyczny klosz ochronny Hikvision do kamer kopułowych zewnętrznych. Wymiary: Ø225.1x98mm. Waga: 198g.	96 zł
Bracket	DS-1269ZJ		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer kompaktowych oraz obudów wewnętrznych wykonany ze stopu aluminium. Wymiary: Ø493x246x88mm.	263 zł
Bracket	DS-1214ZJ		Metalowy uchwyt słupowy Hikvision do kamer kompaktowych i obudów zewnętrznych. Wymiary 194x117x226mm. Waga 1895 g.	295 zł
Bracket	DS-1227ZJ		Uchwyt montażowy Hikvision do sufitowego zamocowania kamer w suficie podwieszanym w formie wpuszczonej w sufit. Dedykowany do modeli: DS-2CD753F-E, DS-2CD754F-E, DS-2CD763P(N)F-E, DS-2CD793P(N)F-E, DS-2CD793P(N)FWD-E, DS-2CD733F-E. Podstawa metalowa, pierścieni maskujący wykonany z tworzywa sztucznego.	153 zł
Bracket	DS-1241ZJ		Metalowy uchwyt montażowy Hikvision do zamocowania kamery w suficie podwieszanym. Przeznaczony do kamer DS-2CC5173P-VP, DS-2CC5191P-VPIR, DS-2CC5197N-VPIR, DS-2CC51A7N-VPIRH.	101 zł
Bracket	DS-1249ZJ		Uchwyt montażowy Hikvision do zamocowania kamery w suficie podwieszanym. Przeznaczony do kamer serii DS-2CC51AxP(N)-VF i DS-2CC5181P(N)-VFHK. Wymiary: 169x14.3mm. Uchwyt montażowy Hikvision z tworzywa sztucznego do mocowania kamery w suficie podwieszanym. Przeznaczony do kamer serii DS-2CC51AxP(N)-VF i DS-2CC5181P(N)-VFHK. Wymiary: 169x14.3mm.	52 zł
Bracket	DS-1258ZJ		Uchwyt ścienny Hikvision z tworzywa sztucznego przeznaczony do montażu kamer kopułowych DS-2CE5682P-IT3, DS-2CE56C3P-IT3, DS-2CD2112-I i DS-2CD2132-I, Wymiary: 118x80x182mm.	38 zł
Bracket	DS-1259ZJ		Adapter Hikvision z tworzywa sztucznego umożliwiający pochycenie kamery względem płaszczyzny sufitu przeznaczony do zamocowania kamer DS-2CD2112-I, DS-2CD2132-I i DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary Ø101x39mm. Do zastosowania wewnątrz obiektu.	30 zł
Bracket	DS-1260ZJ		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów w przypadku montażu kamer serii DS-2CD22xx-I5 i DS-2CD26xxF-I(S) przy montażu na płaszczyźnie sufitów betonowych. Wymiar: Ø88.5 mm	87 zł
Bracket	DS-1268ZJ		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD43xx i DS-2CD72xx. Wymiary: Ø139x590mm.	263 zł
Bracket	DS-1271ZJ-110		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD21xx-I i DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: Ø110x545mm	173 zł
Bracket	DS-1271ZJ-120		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer DS-2CD2512F-I(W), DS-2CD2532F-I(W), DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E, DS-2CC58A1P-IRS i DS-2CS54A1P-IRS. Wymaga zastosowania adapterów zgodnych z typem kamery (DS-1282ZJ-DM(mini) lub DS-1234ZJ). Wymiary: Ø120x575mm	263 zł
Bracket	DS-1271ZJ-130		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD41xx, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF i DS-2CC5181P(N)-VF. Wymiary: Ø130x545mm.	182 zł
Bracket	DS-1271ZJ-135		Metalowy uchwyt sufitowy do montażu kamer serii DS-2CD27xxF-I(S), DS-2CC52xxP(N)-VP i DS-2CC52xxP(N)-AVPIRZ. Wymiary: Ø135x545mm.	182 zł
Bracket	DS-1271ZJ-140		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CC51xxP(N)-VP i DS-2CE55F5P. Wymiary: Ø140x545mm	283 zł
Bracket	DS-1271ZJ-155		Metalowy uchwyt sufitowy do montażu starych modeli kamer Hikvision o średnicy 155mm. Wymiary: Ø155x500mm	263 zł
Bracket	DS-1271ZJ-DM25		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii Fish Eye (DS-2CD6362F-I i DS-2CD632FWD-I). Wymiary: 560x165x165mm	254 zł
Bracket	DS-1272ZJ-110		Uchwyt ścienny z tworzywa sztucznego do montażu kamer Hikvision DS-2CD2112-I, DS-2CD2132-I, DS-2CE5682P-IT3, DS-2CE56C2P-IT3 i DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: Ø110x120x120mm.	93 zł
Bracket	DS-1272ZJ-110B		Uchwyt ścienny z puszką przyłączeniową do montażu kamer Hikvision DS-2CD2112-I, DS-2CD2132-I, DS-2CE5682P-IT3, DS-2CE56C2P-IT3 i DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: Ø110x120x120mm.	173 zł
Bracket	DS-1672ZJ		Adapter narożny Hikvision. Max.obciążenie 10kg. Wymiary 194x173x105mm.	96 zł
Bracket	DS-1272ZJ-110-TRS		Metalowy uchwyt ścienny z adapterem umożliwiającym montaż miniaturowych, analogowych kamer kopułowych Hikvision. Wymiary: Ø110x120x120mm.	113 zł
Bracket	DS-1272ZJ-120		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer: DS-2CD2512F-I(W), DS-2CD2532F-I(W), DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E, DS-2CC58A1P-IRS i DS-2CS54A1P-IRS. Wymaga zastosowania adapterów zgodnych z typem kamery (DS-1282ZJ-DM(mini) lub DS-1234ZJ). Wymiary: Ø120x120x120mm.	101 zł
Bracket	DS-1272ZJ-120B		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision z puszką przyłączeniową do montażu kamer: DS-2CD2512F-I(W), DS-2CD2532F-I(W), DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E, DS-2CC58A1P-IRS i DS-2CS54A1P-IRS. Wymaga zastosowania adapterów zgodnych z typem kamery (DS-1282ZJ-DM(mini) lub DS-1234ZJ). Wymiary: Ø120x120x120mm.	173 zł
Bracket	DS-1273ZJ-130		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD41xx, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF, DS-2CC5181P(N)-VF a także jako uzupełnienie adapterów słupowych DS-1275ZJ i narożnych DS-1276ZJ. Wymiary: Ø130x182x120mm.	121 zł

Bracket	DS-1273ZJ-130B		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision z puszką przyłączeniową. Przeznaczony do montażu kamer serii DS-2CD41xx, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF, DS-2CC5181P(N)-VF a także jako uzupełnienie adapterów słupowych DS-1275ZJ i narożnych DS-1276ZJ. Wymiary: $\Phi 130 \times 182 \times 120$ mm.	194 zł
Bracket	DS-1273ZJ-130-TRL		$\Phi 130 \times 182 \times 120$ mm. Uchwyt ścienny z tworzywa sztucznego Hikvision z adapterem do montażu kamer: DS-2CE5582P(N)-VFIR3, DS-2CE55A2P(N)-VFIR3, DS-2CE55C2P(N)-VFIR3, DS-2CC5282P-IT3, DS-2CC52A2P-IT3, DS-2CE5682P-IT3, DS-2CE56A2P-IT3, DS-2CE56C2P-IT3, DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C5T-VFIT3 i DS-2CD2312-1 DS-2CD2332-1. Dedykowany do kamer miniaturowych Hikvision serii 8. Wymiary: $\Phi 130 \times 182 \times 120$ mm. Uchwyt ścienny z tworzywa sztucznego Hikvision z adapterem do montażu kamer: DS-	121 zł
Bracket	DS-1273ZJ-135		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii: DS-2CD27x2F-I(S), DS-2CC52xxP(N)-VP i DS-2CC52xxP(N)-AVPIR2. Wymiary: $\Phi 135 \times 182 \times 120$ mm.	113 zł
Bracket	DS-1273ZJ-135B		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision wyposażony w puszkę przyłączeniową. Przeznaczony do montażu kamer serii DS-2CC52xxP(N)-VP i DS-2CC52xxP(N)-AVPIR2. Wymiary: $\Phi 135 \times 182 \times 120$ mm	202 zł
Bracket	DS-1273ZJ-140		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii DS-2CC51xxP, DS-2CE555F5P oraz DS-2CE56D5T-(A). Wymiary: $\Phi 140 \times 182 \times 120$ mm. Waga 703g.	121 zł
Bracket	DS-1273ZJ-140B		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision wyposażony w puszkę przyłączeniową. Przeznaczony do montażu kamer serii DS-2CC51xxP, DS-2CE555F5P oraz DS-2CE56D5T-(A). Wymiary: $\Phi 140 \times 182 \times 120$ mm. Waga 1488g.	222 zł
Bracket	DS-1273ZJ-155		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD73XX. Wymiary: $\Phi 155 \times 182 \times 120$ mm. Waga 730g.	133 zł
Bracket	DS-1273ZJ-155B		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision wyposażony w puszkę przyłączeniową. Przeznaczony do montażu kamer serii DS-2CD73XX. Wymiary: $\Phi 155 \times 182 \times 120$ mm. Waga: 1515g.	222 zł
Bracket	DS-1273ZJ-160		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do zewnętrznej/wewnętrznej instalacji kamer kopułowych serii DS-2CD43xx. Wymiary: $\Phi 160 \times 182 \times 120$ mm. Waga: 845g	133 zł
Bracket	DS-1273ZJ-160B		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision wyposażony w hermetyczną puszkę przyłączeniową. Przeznaczony do zewnętrznej/wewnętrznej instalacji kamer kopułowych serii DS-2CD43xx i DS-2CD72XX. Wymiary: $\Phi 160 \times 182 \times 120$ mm. Waga: 1630g	222 zł
Bracket	DS-1273ZJ-DM25		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do kamer Fish Eye (DS-2CD6362F-I i DS-2CD6332FWD-I). Wymiary: $190 \times 165 \times 183$ mm.	182 zł
Bracket	DS-1275ZJ		Adapter słupowy Hikvision. Do zastosowania w zestawie z uchwytami DS-1273ZJ i DS-1272ZJ i DS-1213ZJ. Wymiary $117 \times 143 \times 194$ mm.	113 zł
Bracket	DS-1276ZJ		Adapter narożny Hikvision. Do zastosowania w zestawie z uchwytami DS-1273ZJ i DS-1272ZJ. Wymiary $158 \times 173$ mm.	101 zł
Bracket	DS-1280ZJ-S		Metalowa puszką przyłączeniową Hikvision umożliwiającą ukrycie przewodów w przypadku montażu kamer serii DS-2CD2TXX i DS-2CD4AXXF na płaszczyźnie sufitów betonowych. Wymiar: $\Phi 137 \times 51.5$ mm	113 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM18		Metalowa puszką przyłączeniową Hikvision umożliwiającą ukrycie przewodów w przypadku montażu kamer serii DS-2CD21xx-I i DS-2CC51D3S-VPIR na płaszczyźnie sufitów betonowych. Wymiar: $\Phi 101$ mm	61 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM20		Metalowa puszką przyłączeniową Hikvision umożliwiającą ukrycie przewodów w przypadku montażu kamer serii DS-2CC52xx na płaszczyźnie sufitów betonowych. Wymiar: $\Phi 135$ mm.	61 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM21		Metalowa puszką przyłączeniową Hikvision umożliwiającą ukrycie przewodów w przypadku montażu kamer serii DS-2CD41xx i DS-2CD27xx na płaszczyźnie sufitów betonowych. Wymiar: $\Phi 135$ mm.	61 zł
Bracket	DS-1281ZJ-DM23		Adapter Hikvision do zastosowania wewnętrznego umożliwiający pochycenie kamery względem płaszczyzny sufitu lub ściany przeznaczony do zamocowania kamer serii DS-2CD41xx i DS-2CD27xx. Wymiary $\Phi 136 \times 48$ mm.	72 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM25		Metalowa puszką przyłączeniową Hikvision umożliwiającą ukrycie przewodów w przypadku montażu kamer typu Fish Eye (DS-2CD6362F-I i DS-2CD6332FWD-I) na płaszczyźnie sufitów betonowych. Wymiary $270 \times 165 \times 45$ mm.	72 zł
Bracket	DS-1280ZJ-TR6		Metalowa puszką przyłączeniową Hikvision umożliwiającą ukrycie przewodów w przypadku montażu kamer typu mini dome (DS-2CE5582P(N)-VFIR3, DS-2CE55A2P(N)-VFIR3, DS-2CE55C2P(N)-VFIR3 na płaszczyźnie sufitów betonowych. Średnica $\Phi 130$ mm.	194 zł
Bracket	DS-1281ZJ-DM25		Adapter umożliwiający pochycenie kamery względem płaszczyzny sufitu lub ściany przeznaczony do zamocowania kamer typu Fish Eye (DS-2CD6362F-I i DS-2CD6332FWD-I). Wymiary $190 \times 165 \times 40$ mm.	72 zł
Bracket	DS-1280ZJ-M		Uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do montażu kamer kopułowych: DS-2CE5582P(N)-VFIR3, DS-2CE55A2P(N)-VFIR3, DS-2CE55C2P(N)-VFIR3, DS-2CC5282P-IT3, DS-2CC52A2P-IT3, DS-2CE5682P-IT3, DS-2CE56A2P-IT3, DS-2CE56C2P-IT3, DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C5T-VFIT3. Wymiary: $157 \times 185 \times 51.5$ mm.	121 zł
Bracket	DS-1281ZJ-M		Uchwyt sufitowy Hikvision przeznaczony do montażu kamer kopułowych: DS-2CE5582P(N)-VFIR3, DS-2CE55A2P(N)-VFIR3, DS-2CE55C2P(N)-VFIR3, DS-2CC5282P-IT3, DS-2CC52A2P-IT3, DS-2CE5682P-IT3, DS-2CE56A2P-IT3, DS-2CE56C2P-IT3, DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C5T-VFIT3. Wymiary: $157 \times 165.5 \times 60$ mm.	121 zł
Bracket	DS-1282ZJ-DM		DS-2CS54A1P-IRS, DS-2CD7133-E DS-2CD7153-E DS-2CD7164-E DS-2CD2512F-I(W) DS-2CD2532F-I(W). Montaż sufitowy. Średnica $\Phi 120$ mm. Waga 50g. Wykonany z tworzywa sztucznego. Adapter montażowy Hikvision do kamer DS-2CS58A1P-IRS i DS-2CS54A1P-IRS, DS-2CD7133-E DS-2CD7153-E DS-2CD7164-E DS-2CD2512F-I(W) DS-2CD2532F-I(W).	20 zł
Bracket	DS-1294ZJ		Uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer hemisferycznych serii DS-2CD29XXF-I(I)(S) Wymiary: $230 \times 80 \times 130$ mm.	73 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM26		Metalowa puszką przyłączeniową Hikvision. Umożliwia ukrycie przewodów w przypadku montażu kamer serii DS-2CD45XX na płaszczyźnie sufitów betonowych. Wymiar: $\Phi 165 \times 65$ mm.	72 zł
Bracket	DS-1281ZJ-DM26		Adapter Hikvision do zastosowania wewnętrznego umożliwiający pochycenie kamery względem płaszczyzny sufitu lub ściany przeznaczony do zamocowania kamer serii DS-2CD45XX. Wymiary $\Phi 165 \times 75$ mm.	72 zł

Bracket	DS-1273ZJ-DM26		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii: DS-2CD45XX. Wymiary: Ø255×225.7×185mm.		121 zł
Bracket	DS-1273ZJ-DM26-B		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision wyposażony w puszkę przyłączeniową. Przeznaczony do montażu kamer serii DS-2CD45XX. Wymiary: Ø310×260×185mm.		214 zł
Bracket	DS-1271ZJ-DM26		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD45XX. Wymiary: Ø676×185×185mm.		295 zł
Bracket	DS-1601ZJ		Uchwyt ścienny Hikvision do zewnętrznej/wewnętrznej instalacji kamer obrotowych o średnicy od 4 do 8 cali. Matalowy. Wymiary: 97×182×305mm.		173 zł
Bracket	DS-1601ZJ-pole		Uchwyt słupowy Hikvision do zewnętrznej/wewnętrznej instalacji kamer obrotowych o średnicy od 4 do 8 cali. Matalowy. Wymiary: 117×194×310mm.		214 zł
Bracket	DS-1601ZJ-corner		Uchwyt narożny Hikvision do zewnętrznej/wewnętrznej instalacji kamer obrotowych o średnicy od 4 do 8 cali. Matalowy. Wymiary: 176.8×194×419.5mm.		214 zł
Bracket	DS-1618ZJ		Krótki uchwyt ścienny Hikvision do zewnętrznej/wewnętrznej instalacji kamer obrotowych o średnicy 4 cale (DS-2AF1-412). Matalowy. Wymiary: 110×145×189mm.		101 zł
Bracket	DS-1601ZJ-box		Uchwyt ścienny Hikvision do zewnętrznej/wewnętrznej instalacji kamer obrotowych o średnicy od 4 do 8 cali. Wyposażony w hermetyczną puszkę przyłączeniową. Matalowy. Wymiary: 396.5×209×310mm.		517 zł
Bracket	DS-1602ZJ		Uchwyt ścienny Hikvision do zewnętrznej/wewnętrznej instalacji kamer obrotowych o średnicy od 4 do 8 cali z rewizją w ramieniu. Matalowy. Wymiary: 97×182×305mm.		173 zł
Bracket	DS-1602ZJ-pole		Uchwyt słupowy Hikvision do zewnętrznej/wewnętrznej instalacji kamer obrotowych o średnicy od 4 do 8 cali z rewizją w ramieniu. Matalowy. Wymiary: 117×194×351mm.		214 zł
Bracket	DS-1602ZJ-pole+box		Uchwyt ścienny Hikvision do zewnętrznej/wewnętrznej instalacji kamer obrotowych o średnicach od 4 do 8 cali z rewizją w ramieniu oraz hermetyczną puszką przyłączeniową. Matalowy. Wymiary: 396.5×209×310mm.		875 zł
Bracket	DS-1602ZJ-corner		Uchwyt narożny Hikvision do zewnętrznej/wewnętrznej instalacji kamer obrotowych o średnicy od 4 do 8 cali z rewizją w ramieniu. Matalowy. Wymiary: 177×194×415mm.		214 zł
Bracket	DS-1602ZJ-box		Uchwyt ścienny Hikvision do zewnętrznej/wewnętrznej instalacji kamer obrotowych o średnicach od 4 do 8 cali z rewizją w ramieniu oraz hermetyczną puszką przyłączeniową. Matalowy. Wymiary: 396.5×209×310mm.		517 zł
Bracket	DS-1660ZJ		Uchwyt ścienny Hikvision do instalacji kamer obrotowych o średnicy od 4 do 8 cali w pozycji wysuniętej poza obręb budynku. Wymiary 180×950×800mm. Waga 5300g.		364 zł
Bracket	DS-1661ZJ		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych o średnicy od 4 do 8 cali. Wymiary Ø116.5×200mm. Waga 1000g.		153 zł
Bracket	DS-1662ZJ		Długi, metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych o średnicy od 4 do 8 cali. Wymiary Ø116.5×500mm. Waga 1200g.		234 zł
Bracket	DS-1663ZJ		Krótki, metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych o średnicy od 4 do 8 cali. Wymiary Ø116.5×57mm. Waga 400g.		49 zł
Bracket	DS-1290ZJ-BL		Uchwyt zaciskowy Hikvision do montażu modułu obiektywu kamery DS-2CD6412FWD-30/31.		32 zł
Bracket	DS-1291ZJ-BL		Stojak biurkowy Hikvision pod moduł obiektywu kamery DS-2CD6412FWD.		32 zł
Housing	DS-1320HZ		Obudowa wewnętrzna Hikvision z tworzywa sztucznego (ABS), do zastosowania w temperaturach -10°C - 60°C, wymiary 111x108x257 mm.		194 zł
Housing	DS-1322HZ-H		Metalowa obudowa zewnętrzna Hikvision. Kolor Hikvision White (odcień bieli). Wbudowany wentylator i grzałka. Zasilanie 24VAC, wymiary 113 x 143 x 452mm.		638 zł
Housing	DS-1322HZ-HW		Metalowa obudowa zewnętrzna Hikvision. Kolor Hikvision White (odcień bieli). Wbudowany wentylator, wycieraczka oraz grzałka. Zasilanie 24VAC, wymiary 113×143×452mm.		638 zł
Housing	DS-1322HZ-C		Metalowa obudowa zewnętrzna Hikvision. Kolor Hikvision White (odcień bieli). Wbudowany wentylator, zasilanie 24VAC, wymiary 113×143×452mm.		517 zł
Housing	DS-1322HZ-CW		Metalowa obudowa zewnętrzna Hikvision koloru białego, wbudowany wentylator, wbudowana wycieraczka, zasilanie 24VAC, wymiary 113×143×452mm.		719 zł
Accessory PSU/Accessory PSU	DSA-12PFG-12		Zasilacz do kamer. Napięcie wyjściowe 12V/1A, wyjście w postaci kabla zakończonych wtykiem Ø2.1. Wtyk zasilający 230 V w standardzie EU.		40 zł
Optional	ATX power supply		Zasilacz ATX do rejestratorów serii: 73XX, 81XX, 91XX.		537 zł
Accessory PSU/Accessory PSU	EU 24V Power supply		Zasilacz HKA-A24250-230 do zasilania kamer obrotowych Hikvision w przypadku instalacji wewnętrznej. Napięcie wyjściowe 24VAC/2.5A. Wtyk zasilający 230V w standardzie EU.		121 zł

Accessory PSU Accessory PSU	POE+ Adaptor		Zasilacz POE+ do kamer Hikvision: DE51xx-AE(AE3), DF52xx-AE3.		465 zł
Accessory PSU Accessory PSU	DSA-12PFG-12-EU		Zasilacz 12V1A.		31 zł
Accessory	60W PoE injector		Zasilacz POE do kamer Hikvision, moc:60W.		525 zł
Accessory PSU Accessory PSU	Hi-POE Adaptor		Zasilacz Hi-POE do kamer Hikvision: DF52xx-AEL, DF72xx-AEL, DE71xx-AE, DF6xxx, DF8xxx.		820 zł
Optional	DS-1H05-T		Nadajnik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z odbiornikiem DS-1H05-R.		537 zł
Optional	DS-1H05-R		Odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T.		537 zł
Optional	DS-1H05-T/E		Nadajnik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Zasilanie PSE (gniazdo LAN z zasilaniem PoE dla punktu kamerowego). Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m.		800 zł
Accessory	DS-1H18		Zestaw konwerterów Hikvision do transmisji sygnałów HD-TVI przy wykorzystaniu nieekranowanej skrętki. Zasięg maksymalny do 200m. 2 szt. W komplecie.		49 zł
Accessory	19" 1U Mounting Bracket		Uchwyt montażowy RACK do rejestratorów serii DS-76XX, 1U 19". (Uwaga! 1 szt. - do zamocowania rejestratora wymagany zakup 2 szt.)		12 zł

Prezentowane opisy mają charakter informacyjny i Firma Hikvision Poland zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych prezentowanych urządzeń. Pełne karty katalogowe dostępne są na życzenie pod adresem support.pl@hikvision.com. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do Hikvision Poland Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r"