



katalog produktów



*elegancja wyobraźni*

## DEKORACJE



TYNK DEKORACYJNY  
**antyczny**

Dekoracyjna masa szpachlowa oparta na żywicach akrylowych, wypełniaczach i środkach modyfikujących, przeznaczona do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

OPAKOWANIE: 18 kg, 9 kg  
WYDAJNOŚĆ: ok. 2 kg/m<sup>2</sup>  
CZAS SCHNĘCIA: 24h w temp. 20°C



TYNK DEKORACYJNY  
**kora**

Dekoracyjna masa szpachlowa oparta na żywicach akrylowych, wypełniaczach i środkach modyfikujących, przeznaczona do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

OPAKOWANIE: 16 kg, 8 kg  
WYDAJNOŚĆ: ok. 2 kg/m<sup>2</sup>  
CZAS SCHNĘCIA: 24h w temp. 20°C



TYNK DEKORACYJNY  
**stiuk wenecki**

Dekoracyjna masa szpachlowa oparta na żywicach akrylowych, wypełniaczach i środkach modyfikujących, przeznaczona do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

OPAKOWANIE: 25 kg, 14 kg, 7 kg, 1 kg  
WYDAJNOŚĆ: ok. 0,8 kg/m<sup>2</sup>  
CZAS SCHNĘCIA: 24h w temp. 20°C



TYNK DEKORACYJNY  
**stiuk antyczny**

Dekoracyjna masa szpachlowa oparta na żywicach akrylowych, wypełniaczach i środkach modyfikujących, przeznaczona do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

OPAKOWANIE: 25 kg, 14 kg, 7 kg, 1 kg  
WYDAJNOŚĆ: ok. 0,8 kg/m<sup>2</sup>  
CZAS SCHNĘCIA: 24h w temp. 20°C



TYNK DEKORACYJNY  
**trawertyn M**

Dekoracyjna masa szpachlowa oparta na żywicach akrylowych, wypełniaczach i środkach modyfikujących, przeznaczona do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

OPAKOWANIE: 20 kg, 10 kg, 5 kg  
WYDAJNOŚĆ: ok. 2 kg/m<sup>2</sup>  
CZAS SCHNĘCIA: 24h w temp. 20°C



TYNK DEKORACYJNY  
**trawertyn W**

Dekoracyjna masa szpachlowa oparta na żywicach akrylowych, wypełniaczach i środkach modyfikujących, przeznaczona do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

OPAKOWANIE: 14 kg, 7 kg  
WYDAJNOŚĆ: ok. 2 kg/m<sup>2</sup>  
CZAS SCHNĘCIA: 24h w temp. 20°C



TYNK DEKORACYJNY  
**wapienny**

Dekoracyjna masa szpachlowa oparta na żywicach akrylowych, wypełniaczach i środkach modyfikujących, przeznaczona do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

OPAKOWANIE: 18 kg, 9 kg  
WYDAJNOŚĆ: ok. 2 kg/m<sup>2</sup>  
CZAS SCHNĘCIA: 24h w temp. 20°C



## DEKORACJE



TYNKI DEKORACYJNE  
**akka**

Dekoracyjna masa szpadłowa oparta na żywach akrylowych wypełniaczach i środkach modyfikujących, przeznaczona do ścian i sułków wewnątrz pomieszczeń.

OPAKOWANIE 16 kg, 8 kg, 1 kg  
WYDAJNOŚĆ ok. 2 kg/m<sup>2</sup>  
CZAS SCHNIECIA 24h w temp. 20°C




EFEKT DEKORACYJNY  
**tapeta pellur**

TAPETA PELLUR to wyjątkowa i tania dekoracja ścienna do zastosowań wewnętrznych. Dzięki swojej wyjątkowej strukturze żyłek nadaje powierzchniom niepowtarzalny wdzięk. Pellur należy koloryzować farbą „Perla Z” a także woskami „Kolor” i „Finisz”.

OPAKOWANIE arkusz 1 x 0,7m




## WOSKI



WOSK  
**finisz**

Zabezpieczająca emulsja woskowa do końcowego użycia. Odporna na zmywanie, antystatyczna, bezbarwna.


OPAKOWANIE 0,5 kg, 1 kg  
WYDAJNOŚĆ 8 - 12 m<sup>2</sup> z 1 kg  
CZAS SCHNIECIA 1 - 2 h, pełne utwardzenie po 7 dniach



WOSK  
**kolor**

Kolorowa emulsja woskowa przeznaczona do wykonywania przecierek na tynkach dekoracyjnych typu „Antyczny”, „Kora”, „Trawertyn M i W”. Dostępny w 25 kolorach


OPAKOWANIE 0,5 kg, 1 kg  
WYDAJNOŚĆ 8 - 12 m<sup>2</sup> z 1 kg  
CZAS SCHNIECIA 1 - 2 h, nanoszenie 2 warstwy po upływie 1h, pełne utwardzenie po 7 dniach



WOSK  
**pastel**

Kolorowa emulsja woskowa przeznaczona do wykonywania przecierek na tynkach dekoracyjnych typu „Antyczny”, „Kora”, „Trawertyn M i W”. Dostępny w 25 kolorach


OPAKOWANIE 0,5 kg, 1 kg  
WYDAJNOŚĆ 8 - 12 m<sup>2</sup> z 1 kg  
CZAS SCHNIECIA 1 - 2 h, nanoszenie 2 warstwy po upływie 1h, pełne utwardzenie po 7 dniach



WOSK  
**metalic**

Metalizująca emulsja woskowa przeznaczona do wykonywania przecierek na tynkach dekoracyjnych typu „Antyczny”, „Kora”, „Trawertyn M i W”. Dostępny w 7 kolorach

OPAKOWANIE 0,5 kg  
WYDAJNOŚĆ 8 - 12 m<sup>2</sup> z 1 kg  
CZAS SCHNIECIA 1 - 2 h, pełne utwardzenie po 7 dniach



WOSK  
**brokat**

Kolorowa emulsja woskowa przeznaczona do wykonywania przecierek na tynkach dekoracyjnych typu „Antyczny”, „Kora”, „Trawertyn M i W”. Dostępny w 25 kolorach lub w postaci bezbarwnej. Brokat w różnych frakcjach i kolorach

OPAKOWANIE 0,5 kg, 1 kg  
WYDAJNOŚĆ 8 - 12 m<sup>2</sup> z 1 kg  
CZAS SCHNIECIA 1 - 2 h, pełne utwardzenie po 7 dniach



## MOZAIKI

### ŻYWIĆZNA ZAPRAWA TYNKARSKA mosaika W

Gotowa masa tynkarska na bazie bezbarwnej żywicy akrylowej i kolorowych kruszyw. Do dekoracyjnych i ochronnych efektów na ścianach. Łatwa w utrzymaniu, estetyczna, praktyczna do wnętrza.


OPAKOWANIE: 26 kg, 21 kg, 14 kg, 7 kg  
WYDAJNOŚĆ: ok. 4,5 kg/m<sup>2</sup>



### ŻYWIĆZNA ZAPRAWA TYNKARSKA mosaika Z

Gotowa masa tynkarska na bazie bezbarwnej żywicy akrylowej i kolorowych kruszyw. Do dekoracyjnych i ochronnych efektów na ścianach. Łatwa w utrzymaniu, estetyczna, praktyczna stosowana na zewnętrzne elementy i ściany.

OPAKOWANIE: 26 kg, 21 kg, 14 kg, 7 kg  
WYDAJNOŚĆ: ok. 4,5 kg/m<sup>2</sup>



### ŻYWIĆZNA ZAPRAWA TYNKARSKA marmurek

Gotowa masa tynkarska na bazie bezbarwnej żywicy akrylowej i kolorowych kruszyw. Do dekoracyjnych i ochronnych efektów na ścianach. Łatwa w utrzymaniu, estetyczna, praktyczna do wnętrza i na zewnątrz.

Typy:

#### mini francuski

OPAKOWANIE: 12,5 kg  
WYDAJNOŚĆ: ok. 2,5 - 3 kg/m<sup>2</sup>

#### mini włoski

OPAKOWANIE: 12,5 kg  
WYDAJNOŚĆ: ok. 2,5 - 3,5 kg/m<sup>2</sup>

#### czerwony granit

OPAKOWANIE: 12,5 kg  
WYDAJNOŚĆ: ok. 2,5 - 3,5 kg/m<sup>2</sup>

Istnieje dodatkowa opcja z "Mozaiki W, Z" i "Marmurka" z BROKATEM. Zużyjcie jak w typie powyżej



## FARBY

### FARBA perla vos

Farba oparta na bazie wysokiej jakości dyspersji akrylowej, wypełniaczy i środków modyfikujących. Przeznaczona do wewnętrznych wymalowań powierzchni ścian i sufitów. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na zmywanie i szorowanie. Dodatkowo "PERLA VOS" posiada dodatki które powodują nie przyczepianie się brudu, kurzu do jej powierzchni co ułatwia utrzymanie czystości pomalowanych powierzchni. Produkowana w trzech bazach z możliwością barwienia (baza "A" biała - pastelowe wybarwienia, baza "B" kolor - średnie wybarwienia, baza "C" bezbarwna - mocne wybarwienia).

OPAKOWANIE: 10 l, 5 l, 3 l, 1 l  
WYDAJNOŚĆ: ok. 1 l/10-15 m<sup>2</sup>



### FARBA perla Z

Farba oparta na bazie dyspersji akrylowej, wypełniaczy i środków modyfikujących. Przeznaczona do zewnętrznych wymalowań powierzchni ścian. Produkowana w trzech bazach z możliwością barwienia (baza "A" biała - pastelowe wybarwienia, baza "B" kolor - średnie wybarwienia, baza "C" bezbarwna - mocne wybarwienia.) Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii farba utrzymuje kolory przez bardzo długi czas.

OPAKOWANIE: 10 l, 5 l, 3 l, 1 l  
WYDAJNOŚĆ: ok. 1 l/10-15 m<sup>2</sup>



FARBA  
perła W

Farba oparta na bazie dyspersji akrylowej, wypełniaczy i środków modyfikujących. Przeznaczona do wewnętrznych wymalowań powierzchni ścian i sufitów. Produkowana w trzech bazach z możliwością barwienia (baza "A" biała - pastelowe wybarwienia, baza "B" kolor - średnie wybarwienia, baza "C" bezbarwna - mocne wybarwienia.)

OPAKOWANIE: 10 l, 5 l, 3 l, 1 l  
WYDAJNOŚĆ: ok. 1 l/10-15 m<sup>2</sup>



FARBA  
perła latex

Farba oparta na bazie wysokiej jakości dyspersji akrylowej, wypełniaczy i środków modyfikujących. Przeznaczona do wewnętrznych wymalowań powierzchni ścian i sufitów. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na zmywanie i szorowanie. "PERŁA LATEX" produkowana w trzech bazach z możliwością barwienia (baza "A" biała - pastelowe wybarwienia, baza "B" kolor - średnie wybarwienia, baza "C" bezbarwna - mocne wybarwienia.)

OPAKOWANIE: 10 l, 5 l, 3 l, 1 l  
WYDAJNOŚĆ: ok. 1 l/10-15 m<sup>2</sup>



FARBA  
perła Si

Farba oparta na bazie dyspersji i szkła wodnego akrylowej, wypełniaczy i środków modyfikujących. Przeznaczona do zewnętrznych wymalowań powierzchni ścian. Produkowana w trzech bazach z możliwością barwienia (baza "A" biała - pastelowe wybarwienia, baza "B" kolor - średnie wybarwienia, baza "C" bezbarwna - mocne wybarwienia.) Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii farba utrzymuje kolory przez długi czas.

OPAKOWANIE: 10 l, 5 l  
WYDAJNOŚĆ: ok. 1 l/10-15 m<sup>2</sup>



FARBA  
perła S

Farba oparta na bazie dyspersji silikonowej, wypełniaczy i środków modyfikujących. Przeznaczona do zewnętrznych wymalowań powierzchni ścian. Produkowana w trzech bazach z możliwością barwienia (baza "A" biała - pastelowe wybarwienia, baza "B" kolor - średnie wybarwienia, baza "C" bezbarwna - mocne wybarwienia.) Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii farba utrzymuje kolory przez bardzo długi czas.

OPAKOWANIE: 10 l  
WYDAJNOŚĆ: ok. 1 l/10-15 m<sup>2</sup>



FARBA  
perła KLASYK

Farba oparta na bazie dyspersji akrylowej, wypełniaczach i środkach modyfikujących. Przeznaczona do wymalowań ścian i sufitów wewnątrz budynków. Produkt ekologiczny.

OPAKOWANIE: 10 l, 5 l, 3 l, 1 l  
WYDAJNOŚĆ: ok. 1 l/10-15 m<sup>2</sup>



FARBA STRUKTURALNA  
perła NATURA

Elewacyjna farba akrylowa do powierzchni zewnętrznych. Oparta na wypełniaczach, dyspersji, i środkach modyfikujących. Farba nadaje się do barwienia pigmentami. Perła "NATURA" jest produktem czysto ekologicznym o niskim VOC.

OPAKOWANIE: 10 l, 5 l, 3 l, 1 l  
WYDAJNOŚĆ: ok. 1 l/10 m<sup>2</sup>



FARBA STRUKTURALNA  
rauhfaser

Dekoracyjna farba strukturalna dostępna w 225 kolorach z palety z dodatkiem "rupinek" co daje niepowtarzalny efekt ścian wewnątrz pomieszczeń. "RAUHFASER" oparta jest na żywicach akrylowych, wypełniaczach i środkach modyfikujących.

OPAKOWANIE: 10 l, 5 l, 3 l, 1 l  
WYDAJNOŚĆ: ok. 1 l/10 m<sup>2</sup>  
Przyrodnej warstwie, ekologiczna, paroprzepuszczalna.



## ZAPRAWY TYNKARSKIE

### ZAPRAWA TYNKARSKA akrylat

Gotowa masa tynkarska na bazie dyspersji akrylowej, wypełniaczy i środków modyfikujących z zastosowaniem na fasady budynków. "AKRYLAT" występuje w postaci "baranka" i "kornika" z różnym uziarnieniem. Nadaje się również do powierzchni wewnętrznych.

WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE: 18 kg  
BARANEK 1,0 mm - 1,8 - 2,0 kg/m<sup>2</sup>  
BARANEK 1,5 mm - 2,3 - 3,0 kg/m<sup>2</sup> KORNIK 1,5 mm - 1,8 - 2,0 kg/m<sup>2</sup>  
BARANEK 2,0 mm - 3,5 - 3,8 kg/m<sup>2</sup> KORNIK 2,0 mm - 2,2 - 2,5 kg/m<sup>2</sup>



### ZAPRAWA TYNKARSKA silikat

Gotowa masa tynkarska na bazie dyspersji i szkła wodnego, wypełniaczy i środków modyfikujących z zastosowaniem na fasady budynków. "SILIKAT" występuje w postaci "baranka" i "kornika" z różnym uziarnieniem. Nadaje się również do powierzchni wewnętrznych.

OPAKOWANIE: 18 kg  
WYDAJNOŚĆ:  
BARANEK 1,5 mm - 2,4 - 2,6 kg/m<sup>2</sup>  
KORNIK 2,0 mm - 3,0 - 3,2 kg/m<sup>2</sup>



### ZAPRAWA TYNKARSKA silikon

Gotowa masa tynkarska na bazie dyspersji silikonowej, wypełniaczy i środków modyfikujących z zastosowaniem na fasady budynków. "SILIKON" występuje w postaci "baranka" i "kornika" z różnym uziarnieniem. Nadaje się również do powierzchni wewnętrznych.

OPAKOWANIE: 18 kg  
WYDAJNOŚĆ:  
BARANEK 1,5 mm - 2,4 - 2,6 kg/m<sup>2</sup>  
KORNIK 2,0 mm - 3,0 - 3,2 kg/m<sup>2</sup>



### ZAPRAWA TYNKARSKA mineral

Sucha zaprawa tynkarska na bazie spoiw mineralnych, wypełniaczy i środków modyfikujących z zastosowaniem na fasady budynków. "MINERALNY" występuje w postaci "baranka" i "kornika" z różnym uziarnieniem. Nadaje się również do powierzchni wewnętrznych.

OPAKOWANIE: 25 kg  
WYDAJNOŚĆ:  
BARANEK 1,5 mm - ok. 3 kg/m<sup>2</sup>  
KORNIK 2,0 mm - 3,0 - 3,5 kg/m<sup>2</sup>



## PODKŁADY

### PODKŁAD AKRYLOWY gruntex A

Gotowy produkt w postaci farby z kruszywem, oparty na dyspersji akrylowej wypełniaczy i środków modyfikujących. Przeznaczony do gruntowania powierzchni pod tynki strukturalne typu "AKRYLAT", "MOSAIKA", "MINERALNY" do wewnątrz i na zewnątrz.

OPAKOWANIE: 16 kg, 8 kg, 4 kg  
WYDAJNOŚĆ: ok. 0,35 kg/m<sup>2</sup>  
(16 kg - 45 m<sup>2</sup>, 8 kg - 22 m<sup>2</sup>, 4 kg - 11 m<sup>2</sup>)



### PODKŁAD KRZEMANOWY gruntex Si

Gotowy produkt w postaci farby z kruszywem, oparty na dyspersji i szkła wodnego, wypełniaczy i środków modyfikujących. Przeznaczony do gruntowania powierzchni pod tynki strukturalne typu "SILIKAT" do wewnątrz i na zewnątrz.

OPAKOWANIE: 16 kg, 8 kg, 4 kg  
WYDAJNOŚĆ: ok. 0,35 kg/m<sup>2</sup>  
(16 kg - 45 m<sup>2</sup>, 8 kg - 22 m<sup>2</sup>, 4 kg - 11 m<sup>2</sup>)



## PODKŁADY

### PODKŁAD SILIKONOWY gruntex S

Gotowy produkt w postaci farby z kruszywem, oparty na dyspersji silikonowej, wypełniaczy i środków modyfikujących. Przeznaczony do gruntowania powierzchni pod tynki strukturalne typu "SILIKON" do wewnątrz i na zewnątrz.

OPAKOWANIE 16 kg, 8 kg, 4 kg  
WYDAJNOŚĆ ok. 0,35 kg/m<sup>2</sup>  
(16 kg - 45 m<sup>2</sup>, 8 kg - 22 m<sup>2</sup>, 4 kg - 11 m<sup>2</sup>)



### PODKŁAD primer P

Emulsja gruntująca na bazie żywicy akrylowej przeznaczona do zabezpieczania, wzmacniania podłoża wraz z polepszeniem własności przylegających. Preparat przeznaczony do gruntowania trudnych podłoży typu lastryko, szkło, PCV, beton impregnowany. Lekko biały, tworzy matową i szorstką powierzchnię.

OPAKOWANIE 16 kg, 8 kg  
WYDAJNOŚĆ 1 x opak 6 m<sup>2</sup>, schnięcie po 24 h



## GRUNTY

### GRUNT standard

Preparat jest nowoczesnym środkiem gruntującym do wszystkich podłoży o dużej chłonności i porowatości polepszającym przyczepność, zmniejszającym chłonność podłoża. Grunt stosuje się na podłoża cementowe, cementowo-wapienne, betonowe, gipsowe, kartonowo-gipsowe, siporex.

OPAKOWANIE 5 l, 1 l WYDAJNOŚĆ 1 l - 10 m<sup>2</sup> max



### GRUNT extra

Grunt "EXTRA" to nowoczesny środek zarówno gruntujący jak i impregnujący oparty na akrylowej dyspersji drobnocząsteczkowej. Dzięki czemu świetnie wzmacnia stare zmurszałe nasiąkliwe podłoża w tym także płyty kartonowo-gipsowe, podłoża gipsowe.

OPAKOWANIE 5 l, 1 l  
WYDAJNOŚĆ 1 l - 10 m<sup>2</sup> max



### GRUNT fasada

Grunt "FASADA" jest gruntem przeznaczonym do zewnętrznych powierzchni elewacji. Preparat ten stosuje się pod farby akrylowe dzięki czemu zmniejsza on chłonność podłoża i zwiększa wydajność i przyczepność farby.

OPAKOWANIE 5 l  
WYDAJNOŚĆ 1 l - 10 m<sup>2</sup> max



### GRUNT Si

Grunt "Si" jest gruntem przeznaczonym do zewnętrznych powierzchni elewacji. Preparat ten stosuje się pod farby silikatowe dzięki czemu zmniejsza on chłonność podłoża i zwiększa wydajność i przyczepność farby.

OPAKOWANIE 5 l  
WYDAJNOŚĆ 1 l - 10 m<sup>2</sup> max



### GRUNT S

Grunt "S" jest gruntem przeznaczonym do zewnętrznych powierzchni elewacji. Preparat ten stosuje się pod farby silikonowe dzięki czemu zmniejsza on chłonność podłoża i zwiększa wydajność i przyczepność farby.

OPAKOWANIE 5 l, 1 l  
WYDAJNOŚĆ 1 l - 10 m<sup>2</sup> max



## MASA SPOINOWA

### MASA SPOINOWA elastyd

Masa szpachlowa do uzupełniania spoin, ubytków, śladów po wkrętach w płytach kartonowo-gipsowych, pęknięć i szczelin w tynkach cementowych wewnątrz pomieszczeń, "ELASTYD" to sucha mieszanka oparta na gipsie, wypełniaczach dolomitowych i włóknie celulozowym.

OPAKOWANIE 5 kg



GRUNT  
**Si**

Grunt "Si" jest gruntem przeznaczonym do zewnętrznych powierzchni elewacji. Preparat ten stosuje się pod farby silikatowe dzięki czemu zmniejsza on chłonność podłoża i zwiększa wydajność i przyczepność farby.

OPAKOWANIE: 5 l  
WYDAJNOŚĆ: 11 - 10 m<sup>2</sup> max



GRUNT  
**S**

Grunt "S" jest gruntem przeznaczonym do zewnętrznych powierzchni elewacji. Preparat ten stosuje się pod farby silikonowe dzięki czemu zmniejsza on chłonność podłoża i zwiększa wydajność i przyczepność farby.

OPAKOWANIE: 5 l, 1 l  
WYDAJNOŚĆ: 11 - 10 m<sup>2</sup> max



## DODATKI

SZPACHLA  
**fino**

Szpachla to gotowy produkt na bazie wypełniaczy, dyspersji akrylowej i środków modyfikujących. Fino przeznaczona jest do wygładzania ścian wewnątrz budynków jako ostatnia warstwa wykańczająca. Produkt ekologiczny.

OPAKOWANIE: 1,5 kg, 5 kg, 9 kg, 18 kg



**premix**

Gotowa żywica akrylowa do mieszania z kolorowym kruszywem w tynkach żywicznych. Z zastosowaniem na ściany i sufit, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

OPAKOWANIE: 18 kg



MASA SPONOWA  
**elastyd**

Masa szpachlowa do uzupełniania spoin, ubytków, śladów po wkręciach w płytach kartonowo-gipsowych, pęknięć i szczelin w tynkach cementowych wewnątrz pomieszczeń, "ELASTYD" to sucha mieszanka oparta na gipsie, wypełniaczach dolomitowych i włóknie celulozowym.

OPAKOWANIE: 5 kg



*elegancja wyobraźni*



97-400 Belchatów, ul. Olsztyńska 6a  
tel. 044 633 65 10

[www.arthub.pl](http://www.arthub.pl)